

Technisches Merkblatt



Anwendungsgebiet

- Begrenzung von Arbeitsschritten
- zum Abkleben von Rinnen und Abläufen

Produkteigenschaften

- hohe Klebekraft
- Höhe 15 mm, Breite 15 mm
- einfache, schnelle Verarbeitung



selbstklebende Schaumstoffstreifen zum Abkleben von Einbauten, Abläufen und Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten

Anwendungsgebiet

weber.floor 4965 Abstellstreifen zur Begrenzung von Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten im Wohnungs- Gewerbe- und Industriebau. Zum Abkleben von Einbauten und Abläufen.

Produktbeschreibung

weber.floor 4965 ist ein werksmäßig hergestellter Schaumstoffstreifen

Produkteigenschaften

selbstklebend
einfache, schnelle Verarbeitung
Höhe 15 mm, Breite 15 mm
Stablänge 2 m
hohe Klebekraft

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.floor 4965 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Untergründe

auf allen sauberen Untergründen

Untergrundvorbereitung

Tragfähig, sauber, trocken, schlämme-, öl-, fett- und staubfrei, sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Stück	2 lfm	25 Stück

Produktdetails

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material bis zu 5 Jahre lagerfähig.

Technisches Merkblatt



Technisches Merkblatt

