

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011  |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

#### Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

##### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

##### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

##### 3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

##### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

##### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

##### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

##### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011  |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

#### 10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

10

### Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### 1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

#### 2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

#### 3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

#### 4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

#### 5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

#### 5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

#### 6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

#### 10T0 + Zusätzliche Vorbemerkungen (WEBER)

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit, von beispielhaft angeführten Ausführungen und Materialien, alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, sowie Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Systeme oder Produkte angegeben sind.

Insbesondere zu beachten sind der Schichtaufbau, die Zusammensetzung der Zuschlagstoffe, Bindemittel und sonstigen Komponenten, die Härte, das Gewicht, die Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften sowie sonstige besondere Eigenschaften der Einzelkomponenten und der fertigen Ausführung. Bei Endbeschichtungen, beziehungsweise fertigen Oberflächen ist auch das optische Erscheinungsbild, beispielsweise Farbgebung und Oberflächenstruktur, maßgeblich.

#### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10T001 + Vor Beginn der Leistungen werden, an vom Auftraggeber bestimmten Stellen, Musterflächen bis zur Einzelgröße von 1,0 m<sup>2</sup> der ausgeschriebenen Putzarten angebracht und wieder entfernt. Die Kosten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 10T001A + Musterflächen Wandinnenputz

Anzahl der Muster für Wandinnenputz: \_\_\_\_\_

#### 10T001B + Musterflächen Deckeninnenputz

Anzahl der Muster für Deckeninnenputz: \_\_\_\_\_

#### 10T001C + Musterflächen Fassadenputz

Anzahl der Muster für Fassadenputz: \_\_\_\_\_

#### 10T1 + Schutzabdeckungen bei Putzarbeiten (WEBER)

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**Schutzabdeckungen:**

Abdeckungen, welche Bauteile gegen mechanische oder chemische Beschädigungen schützen oder vom Auftraggeber angeordnet wurden, werden gesondert verrechnet.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10T101 + Abdecken mit geeignetem Material, wie PE-Folie, Wellpappe oder dergleichen, einschließlich der Befestigungsmittel. Entfernen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

**10T101A + Abdecken Wände Möbel**

Von Wänden, Einbaukästen, Möbeln, Heizkörpern und dergleichen. Abgerechnet die abgedeckte Fläche.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T101B + Abdecken Geländer**

Von Geländern aller Art.

..... 0,00 m .....

**10T101C + Abdecken Handlauf**

Von Handläufen.

..... 0,00 m .....

**10T101D + Abdecken Sohlbank Gesimse b.0,5m**

Von Sohlbänken, Gesimsen und dergleichen bis zu einer Breite von 0,5 m.

..... 0,00 m .....

10T102 + Abdecken von Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen mit geeignetem Material, wie PE-Folie, Wellpappe, oder dergleichen, einschließlich Befestigungsmittel. Entfernen nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10T102A           | + | <b>Abdecken Tür Fenster b.2m2</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Stocklichte bis 2,0 m2.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0     | Stk            | .....               |
| 10T102B           | + | <b>Abdecken Tür Fenster ü.2-4m2</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Stocklichte über 2,0 bis 4,0 m2.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0     | Stk            | .....               |
| 10T102C           | + | <b>Abdecken Tür Fenster</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Abgerechnet die abgedeckten Flächen.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T103            | + | Abdecken der Fußböden, einschließlich des Befestigungsmittels. Entfernen nach Fertigstellen der eigenen Leistung.   |           |               |       |                |                     |
| 10T103A           | + | <b>Abdecken Boden Folie/Pappe</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit einer Lage PE-Folie, mindestens 0,1 mm dick, Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.<br>z.B. weber terranova Abdeckpapier Lombspark (2540) oder Gleichwertiges.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T103B           | + | <b>Abdecken Boden Weichfaserplat.</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit einer Lage Weichfaserplatten.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T103C           | + | <b>Abdecken Boden Bretter/Schalt.</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit einer Lage Bretter oder Schalttafeln, dicht gestoßen verlegt.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T2              | + | <b>Innenputzarbeiten (WEBER)</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | <b>Aufzahlungen:</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. |           |               |       |                |                     |



## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 10T203C + I-putz Wand 10mm Beton verr.

Auf Wänden aus Beton oder Leichtbeton, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche verrieben.

z.B. weber.dur KalkReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10T203D + I-putz Wand 10mm Beton gegl.

Auf Wänden aus Beton oder Leichtbeton, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet.

z.B. weber.dur GipsGlätter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10T203E + I-putz Wand 10mm Gasb.verr.

Auf Wänden aus Porenbeton (Gasbeton), Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche verrieben.

z.B. weber.dur KalkReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10T203F + I-putz Wand 10mm Gasb.gegl.

Auf Wänden aus Porenbeton (Gasbeton), Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche geglättet.

z.B. weber.dur GipsGlätter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10T203G + I-putz Wand 15mm Mantelb.verr.

Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder mit einem Untergrund aus

Holzwohle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, ohne Armierung, Oberfläche verrieben.

z.B. weber.dur KalkReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10T203H + I-putz Wand 15mm Mantelb.gegl.

Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder mit einem Untergrund aus

Holzwohle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, ohne Armierung, Oberfläche geglättet.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

z.B. weber.dur GipsGlätter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T203I + I-putzWand 15+Arm.Mantelb.verr**

Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder beplankt mit Holzwolle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, einschließlich einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter, Maschenweite mindestens 7 x 7 mm, Oberfläche verrieben.

z.B. weber.dur Kalkreiber mit weber.therm Textilglasgittergewebe grob oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T203J + I-putzWand 15+Arm.Mantelb.gegl**

Auf Wänden aus Mantelbeton aller Art, oder beplankt mit Holzwolle-Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 15 mm, einschließlich einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter, Maschenweite mindestens 7 x 7 mm, Oberfläche geglättet.

z.B. weber.dur GipsGlätter mit weber.therm Textilglasgittergewebe grob oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T204 + Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf ebenen (nicht gewölbten) Deckenuntersichten.**

**10T204A + I-putz Decke Fertigt.8mm verr.**

Auf Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche verrieben.

z.B. weber.dur Kalkreiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T204B + I-putz Decke Fertigt.8mm gegl.**

Auf Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche geglättet.

z.B. weber.dur GipsGlätter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10T204D + I-putz Decke Holzw.8mm verr.**

Auf Untersichten von Decken aus HolzwolleHohlkörpersteinen oder -Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche verrieben.  
 z.B. weber.dur KalkReiber oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T204E + I-putz Decke Holzw.8mm gegl.**

Auf Untersichten von Decken aus HolzwolleHohlkörpersteinen oder -Leichtbauplatten, Mindestputzdicke 8 mm, Oberfläche geglättet.  
 z.B. weber.dur GipsGlätter oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T206 + Innen-Dünnschichtputz auf glatten (S2A) Wandflächen aus Beton, Mindestputzdicke 3 mm.**

**10T206A + I-Dünnp.3mm Betonwand verrieb.**

Oberfläche fein verrieben.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T206B + I-Dünnp.3mm Betonwand geglätt.**

Oberfläche geglättet.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T206C + I-Dünnp.3mm Betonwand**

Oberfläche geglättet oder verrieben, nach Wahl des Auftragnehmers.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T207 + Innen-Dünnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3 mm.**

**10T207A + I-Dünnp.Decke 3mm Beton verr.**

Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche fein verrieben.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

**10T207B + I-Dünnp.Decke 3mm Beton gegl.**

Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche geglättet.

0,00 m<sup>2</sup>**10T207C + I-Dünnp.Decke 3mm Beton**

Auf ebenen, nicht gewölbte Deckenn, Oberfläche geglättet oder verrieben, nach Wahl des Auftragnehmers.

0,00 m<sup>2</sup>

10T210 + Wärmedämmender Innenputz mit Leichtzuschlag aus Perlite auf Wandflächen aller Art (I-Dämmp.Perl.Wand), ausgenommen auf Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK.

**10T210A + I-Dämmp.Perl.Wand händ.20mm**

Händisch aufgetragen (händ.), Mindestputzdicke 20 mm, die Oberfläche abgezogen.

0,00 m<sup>2</sup>**10T210B + I-Dämmp.Perl.Wand händ.30mm**

Händisch aufgetragen (händ.), Mindestputzdicke 30 mm, die Oberfläche abgezogen.

0,00 m<sup>2</sup>**10T210C + I-Dämmp.Perl.Wand händ.40mm**

Händisch aufgetragen (händ.), Mindestputzdicke 40 mm, die Oberfläche abgezogen

0,00 m<sup>2</sup>

10T211 + Wärmedämmender Innenputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat auf Wandflächen aller Art (I-Dämmp.EPS Wand), ausgenommen auf Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK.

**10T211A + I-Dämmp.EPS Wand 20mm abgez.**

20 mm dick, die Oberfläche abgezogen.

0,00 m<sup>2</sup>

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10T211F           | + | <b>I-Dämmp.EPS Wand 30mm abgez.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | 30 mm dick, die Oberfläche abgezogen.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T211G           | + | <b>I-Dämmp.EPS Wand 40mm abgez.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | 40 mm dick, die Oberfläche abgezogen.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T212            | + | Überziehen des wärmedämmenden Innenwandverputzes mit Feinputz (I-Dämmp.überzieh.Feinp.).   |           |               |       |                |                     |
| 10T212A           | + | <b>I-Dämmp.überzieh.Feinp.verr.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Fein verrieben (verr.).  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T214            | + | Zementputz, die Oberfläche geglättet (geschliffen), einschließlich der Beigabe eines Zusatzmittels zur Erhöhung der Wasserdichtheit. |           |               |       |                |                     |
| 10T214A           | + | <b>Zementputz geschliff.25mm</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | 25 mm dick.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T217            | + | Innenputz (I-putz) auf Wänden mit Normalputz, die Oberfläche mit dem Hobel zugestoßen (Grobputz).                                    |           |               |       |                |                     |
| 10T217A           | + | <b>I-putz Mwk 10mm zugestoßen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Auf Mauerwerk (Mwk) aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm.          |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T217B           | + | <b>I-putz Mwk 15mm zugestoßen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Auf Mauerwerk (Mwk) aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 15 mm.          |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10T218            | + | Armierter Vorspritzer mit Drahtgitter, Mindestdicke des Vorspritzers 8 mm.  |           |               |                     |                     |
| <b>10T218A</b>    | + | <b>Armierter Vorspritzer 8mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf Wänden aller Art.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T220            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz) für die Erschwernisse bei Höhen über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten.  |           |               |                     |                     |
| <b>10T220A</b>    | + | <b>Az I-Putz Wand ü.3,2-5m</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wandflächen mit einer Höhe über 3,2 m bis 5,0 m.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10T220B</b>    | + | <b>Az I-Putz Decke ü.3,2-5m</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Deckenuntersichten in einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T221            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz).  |           |               |                     |                     |
| <b>10T221A</b>    | + | <b>Az I-Putz Stiegenunters.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an Untersichten von Stiegenläufen und Podesten sowie an Stiegenwangen (Gerüst in eigener Position).  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10T221B</b>    | + | <b>Az I-Putz oberste Stgh-Decke</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an der obersten Decke im Stiegenhaus (Gerüst in eigener Position).   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10T221C</b>    | + | <b>Az I-Putz f.Wandbelag</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse E2 und für eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für im Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge aller Art. Abgerechnet die gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise) belegte Wandfläche. |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10T222            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz) ohne Unterschied der Art für Nachputzarbeiten nach Verlege- und Versetzarbeiten (soweit diese laut Werkvertragsnorm nicht als Nebenleistung gelten).                     |           |               |                     |                     |
| 10T222A           | + | <b>Az I-putz Nachputzarb.b.50cm</b><br>Bis 10 cm breit und Einzellängen bis 50 cm.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 10T222B           | + | <b>Az I-putz Nachputzarb.ü.50cm</b><br>Bis 10 cm breit und Einzellängen über 50 cm.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 10T225            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz für das gesonderte Herstellen von Putzteilflächen, unabhängig von den Hauptputzleistungen (z.B. Heizkörpernischen, Heizungsräume), nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| 10T225A           | + | <b>Az I-Wandp.f.Putzteifl.</b><br>Wandputz (I-Wandp.), ohne Unterschied der Putzart.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T225B           | + | <b>Az I-Deckenp.f.Putzteifl.</b><br>Deckenputz (I-Deckenp.), ohne Unterschied der Putzart.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T226            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz) von Wänden, ohne Unterschied der Art, für das Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß von einem 90-gradigen Winkel abweichen.                              |           |               |                     |                     |
| 10T226A           | + | <b>Az I-Putz Ichse ungleich 90Gr.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 10T230            | + | Aufzahlung (Az) auf die Position Innenputz (I-Putz), ohne Unterschied der Art, für das erschwerte Verputzen von gekrümmten Untergründen, einschließlich etwaiger notwendiger Putzmehrdicke und Hilfsmittel.                    |           |               |                     |                     |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10T230A           | + | <b>Az I-Putz gekrümmt Mwk.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wänden aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T230B           | + | <b>Az I-putz Wand gekrümmt Beton</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wänden aus Beton oder Leichtbeton.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T230D           | + | <b>Az I-putz Wandgekrümmt Mantelb</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wänden aus Mantelbeton aller Art.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T232            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz), ohne Unterschied der Art, für das Herstellen von Putzflächen mit Hilfe von Schablonen (Lehren), einschließlich deren Herstellung.  |           |               |                     |                     |
| 10T232A           | + | <b>Az I-Putz Schablone Innentür</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die lotrechte und ebenflächige Herstellung der Wand-Anschlussflächen zur Türöffnung, für die Montage von Holz-Fertigzargen, ohne Unterschied der Türöffnungsgröße bis 4,0 m <sup>2</sup> .  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |
| 10T233            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz), ohne Unterschied der Art, für Erschwernisse.   |           |               |                     |                     |
| 10T233A           | + | <b>Az I-Putz Schacht</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Beim Verputzen in Aufzugs- oder begehbaren Schächten (Gerüste in eigener Position).   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T233B           | + | <b>Az I-Putz kleine Höhe</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Beim Verputzen von Wänden und Decken in Bereichen mit einer Raumhöhe unter 1,5 m.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T234            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz (I-Putz), ohne Unterschied der Art, für das Verputzen von gemauerten freistehenden (freist.) Pfeilern mit einer größten Seitenabmessung bis 0,5 m. Abgerechnet die Summe der einfachen Pfeilerhöhen. |           |               |                     |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10T234A + Az I-Putz freist.Mauerpfeiler**  
 Ohne Unterschied des Querschnittes.  
 ..... 0,00 m .....

**10T3 + Fassadenputzarbeiten (WEBER)**

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

**Putzarten:**

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10T300 + Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.12 wird vereinbart:

**10T300A + Material zu 10.12 Wahl AN**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

**10T300B + Material zu 10.12 Beispiel AG**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Beispielhaftes Material: \_\_\_\_\_  
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_  
 Angeboten: .....

10T301 + Fassadenunterputz, Oberfläche abgezogen.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10T301A + Fassade-Unterputz KZM Mwk.**

Auf Kalkzementbasis (KZM), auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen (Mwk), Mindestdicke 15 mm.  
 z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301B + Fass-Unterputz KZM Mwk.bes.Anf**

Auf Kalkzementbasis (KZM), auf einem Untergrund aus Hohlblockziegeln (Mwk) mit besonderen Anforderungen (bes.Anf) an den Putz, gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Ziegelerzeugers, Mindestdicke 15 mm.  
 z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301C + Fass-Unterputz Leicht.Mwk.**

Auf Kalkzementbasis, mit Leichtzuschlagstoffen auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und Zementgebundenen Vollsteinen (Leicht.Mwk), Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,40 W/mK, Mindestdicke 20 mm.  
 z.B. weber.dur Leichtgrund oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301E + Fassade-Unterputz KZM Gasb.**

Auf Kalkzementbasis (KZM), auf einem Untergrund aus Porenbeton (Gasbeton), Mindestdicke 15 mm.  
 z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301G + Fass-Unterputz KZM Mantelb.**

Auf Kalkzementbasis (KZM), auf einem Untergrund aus Mantelbeton (Mantelb.) aller Art oder aus Holzwolle-Leichtbauplatten, ohne Armierung, Mindestdicke 15 mm.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301H + Fass-Unterputz KZM+Arm.Mantelb**

Auf Kalkzementbasis (KZM), auf einem Untergrund aus Mantelbeton (Mantelb) aller Art oder aus Holzwolle-Leichtbauplatten, einschließlich Einlegen einer Putzarmierung aus Textilglasgitter (+Arm), Maschenweite mindestens 7 x 7 mm; Mindestdicke 20 mm.

z.B. weber.dur ZementReiber mit weber.therm Textilglasgittergewebe grob oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301J + Fassade-Unterputz ZM Mwk.**

Auf Zementbasis (ZM), auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen (Mwk), Mindestdicke 15 mm.

z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301L + Fass-Unterputz.KZM Mwk+zugestoßen**

Auf Kalkzementbasis (KZM), auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen (Mwk), abgezogen und zugestoßen, Mindestdicke 15 mm.

z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T301M + Fass-Unterputz.KZM Mantelb+zugest**

Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton (Mantelb) aller Art, oder aus Holzwolle Leichtbauplatten, abgezogen und zugestoßen, Mindestdicke 15 mm.

z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10T302            | + | Wärmedämmender Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus Perlite (Fass.Dämmp.Perl.) auf Wandflächen aller Art, ausgenommen auf Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK.    |           |               |                     |                     |
| 10T302A           | + | <b>Fass.Dämmp.Perl.40mm</b><br>Händisch aufgetragen, 40 mm dick, die Oberfläche abgezogen.  |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T302B           | + | <b>Fass.Dämmp.Perl.50mm</b><br>Händisch aufgetragen, 50 mm dick, die Oberfläche abgezogen.  |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T303            | + | Wärmedämmender Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat (Fass.Dämmp.EPS) auf Wandflächen aller Art, ausgenommen auf Beton und Mantelbeton, Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK. |           |               |                     |                     |
| 10T303A           | + | <b>Fass.Dämmp.EPS 40mm</b><br>40 mm dick, die Oberfläche abgezogen.   |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T303B           | + | <b>Fass.Dämmp.EPS 50mm</b><br>50 mm dick, die Oberfläche abgezogen.   |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T304            | + | Fassaden Oberputz auf Kalkzementbasis (Fass.Oberp.KZM), auf vorhandenem Unterputz, Mindestdicke 5 mm.   |           |               |                     |                     |
| 10T304A           | + | <b>Fass.Oberp.KZM Feinsand verr.</b><br>Mit Natur-Feinputzsand, fein verrieben (verr.).<br>z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                           |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T304B           | + | <b>Fass.Oberp.KZM natur Reibp.</b><br>Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, naturbelassen als Reibputz (Reibp.), waagrecht oder senkrecht gezogen.  |           |               |                     |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T304C + Fass.Oberp.KZM natur Kratzp.**

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, naturbelassen, als Kratzputz (Kratzp.).

z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T304E + Fass.Oberp.KZM gefärbt Reibp.**

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt als Reibputz (Reibp.), waagrecht oder senkrecht gezogen.

z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T304F + Fass.Oberp.KZM gefärbt Kratzp.**

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt als Kratzputz (Kratzp.).

z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T305 + Fassaden Oberputz (F-Oberp.) aus Fertigmörtel (FTM) auf mineralischer Basis (miner.), wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.**

**10T305A + F-Oberp.FTM miner.Reibp.2mm**

Als Reibputz (Reibp.), feinkörnig, Größtkorn 2 mm.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10T305B + F-Oberp.FTM miner.Reibp.3mm**

Als Reibputz (Reibp.), mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.  
 z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T305D + F-Oberp.FTM miner.Kratzp.3mm**

Als Kratzputz (Kratzp.), mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T305E + F-Oberp.FTM miner.Kratzp.5mm**

Als Kratzputz (Kratzp.), körnig, Größtkorn 5 mm.  
 z.B. weber.min Kratzputz 50 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T306 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Oberputz auf mineralischer Basis (F-Oberp.miner.), ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.**

**10T306A + Az F-Oberp.miner.2mm Farbe**

Mit einem Größtkorn von 2 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T306B + Az F-Oberp.miner.3mm Farbe**

Mit einem Größtkorn von 3 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |                     |  |
|----------------|----------|---|--|---------------------|--|
| <b>10T306C</b> | <b>+</b> | <b>Az F-Oberp.miner.5mm Farbe</b><br>Mit einem Größtkorn von 5 mm.<br>Farbe: _____<br><br>.....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |  |
| 10T310         | +        | Fassaden-Oberputz (F-Oberp.) aus Fertigmörtel (FTM), kunstharzgebunden (kstharz.), wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.   |  |                     |  |
| <b>10T310A</b> | <b>+</b> | <b>F-Oberp.FTM kstharz.Reibp.3mm</b><br>Als Reibputz (Reibp.), mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.<br><br>.....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |  |
| 10T311         | +        | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Oberputz (F-Oberp.), kunstharzgebunden (kstharz), für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  |  |                     |  |
| <b>10T311A</b> | <b>+</b> | <b>Az F-Oberp.kstharz.3mm Farbe</b><br>Als Reibputz mit einem Größtkorn von 3 mm.<br>Farbe: _____<br><br>.....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> |  |
| 10T314         | +        | Fassaden Dünnschicht-Oberputz (F-Dünnsch.) aus Fertigmörtel, mineralisch, silikatgebunden (auf Kali-Wasserglasbasis), wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz, einschließlich eingefärbter Grundierung. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. |  |                     |  |
| <b>10T314A</b> | <b>+</b> | <b>F-Dünnsch.FTM silik.Kratz.1mm</b><br>Mit Kratzputzstruktur (Kratz.), Größtkorn 1 mm.<br>z.B. weber.pas decofino mit weber.prim Putzgrundierung oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....<br><br>.....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |  |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10T314B + F-Dünnsch.FTMsilik.Kratz.1,5mm**

Mit Kratzputzstruktur (Kratz.), Größtkorn 1,5 mm.  
 z.B. weber.pas Silikatputz 15 mit weber.prim Putzgrundierung oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T314C + F-Dünnsch.FTM silik.Kratz.2mm**

Mit Kratzputzstruktur (Kratz.), Größtkorn 2 mm.  
 z.B. weber.pas Silikatputz 20 mit weber.prim Putzgrundierung oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10T315 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden Dünnschicht-Oberputz (F-Dünnsch.), silikatgebunden (silik.), für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10T315A + Az F-Dünnsch.silik.1mm Farbe**

Mit Größtkorn 1 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T315B + Az F-Dünnsch.silik.1,5mm Farbe**

Mit Größtkorn 1,5 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T315C + Az F-Dünnsch.silik.2mm Farbe**

Mit Größtkorn 2 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10T317 + Fassaden Dünnschicht-Oberputz (F-Dünn.OP.) auf Kunstharzbasis (kstharz), pastös, verarbeitungsfertig, wasserabweisend, einschließlich einer eingefärbten Grundierung, auf

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011 Preisangaben in EUR

vorhandenem Unterputz.  
 Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Putzdicke gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

**10T317A + F-Dünn.OP.pastös kstharz.1,5mm**

Als Reibputz, Größtkorn 1,5 mm.  
 z.B. weber.pas Kunstharzputz 15 mit weber.prim Putzgrundierung oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T317B + F-Dünn.OP.pastös kstharz.2mm**

Als Reibputz, Größtkorn 2 mm.  
 z.B. weber.pas Kunstharzputz 20 mit weber.prim Putzgrundierung oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10T318 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden Dünnschicht Oberputz (F-Dünn.OP.) auf Kunstharzbasis, pastös, für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10T318A + Az F-Dünn.OP.pastös 1mm Farbe**

Mit Größtkorn 1 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T318B + Az F-Dünn.OP.pastös 2mm Farbe**

Mit Größtkorn 2 mm.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10T320 + Putz von Fassaden-Wandsockeln (Fass.Sockelputz).

**10T320A + Fass.Sockelputz gekratzt 40mm**

Aus Zementmörtel, gekratzt, 40 mm dick.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |  | Einheitspreis | Menge EH            | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges |  |               |                     |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |  |               | Preisangaben in EUR |                     |
| 10T321            | + | Inkrustieren von Mauerwerks- oder Betonflächen mit reschem Zementmörtel, naturbelassen, über 4 bis 6 cm dick, einschließlich Vorbereiten des Untergrundes und Bearbeiten der Sichtflächen.          |           |  |               |                     |                     |
| 10T321A           | + | <b>Inkrustieren 4-6cm Stocken</b><br>Durch Stocken.   |           |  |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T321B           | + | <b>Inkrustieren 4-6cm Scharrieren</b><br>Durch Scharrieren.   |           |  |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T321C           | + | <b>Inkrustieren 4-6cm Kratzen</b><br>Durch Kratzen.   |           |  |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T322            | + | <b>Az Inkrustieren eingefärbt</b><br>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Inkrustieren von Mauerwerks- oder Betonflächen für das Einfärben des Zementmörtels.   |           |  |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T324            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz (Fass.Putz).  |           |  |               |                     |                     |
| 10T324A           | + | <b>Az Fass.Putz versch.Arten</b><br>Für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Putzarten oder Färbungen auf zusammenhängenden Flächen. Abgerechnet die Länge der gemeinsamen Stoßfuge. |           |  |               | 0,00 m              | .....               |
| 10T324B           | + | <b>Az Fass.Putz Nuten 2x5cm</b><br>Für das Herstellen von einfachen Nuten bis 2 cm tief und bis 5 cm breit, ohne Unterschied, ob die Putzarten oder Färbungen gleich oder verschieden sind.         |           |  |               | 0,00 m              | .....               |
| 10T325            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz (Fass.Putz) für Erschwernisse.  |           |  |               |                     |                     |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10T325A           | + | <b>Az Fass-putz Untersichten</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Beim Verputzen von Untersichten aller Art.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T326            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz (F-Putz) von Wänden, ohne Unterschied der Art, für das Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß von einem 90-gradigen Winkel abweichen.                                    |           |               |                     |                     |
| 10T326A           | + | <b>Az F-Putz Ichse ungleich 90Gr.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 10T330            | + | Aufzahlung (Az) auf die Position Fassaden Unterputz (F-Unterp.) für einen armierten Zement-Vorspritzer, mindestens 8 mm dick.   |           |               |                     |                     |
| 10T330A           | + | <b>Az F-Unterp.Vorspritz+Drahtg.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Armierung mit einem Drahtgitter (Drahtg.).  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T331            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Unterputz (Fass-Unterp.) aller Art für das vorgezogene Herstellen von Putzteilflächen (Putzteilfl.), unabhängig von den Hauptputzleistungen, nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| 10T331A           | + | <b>Az Fass-Unterp.f.Putzteilfl.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T332            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputze (Fass-Putz) aller Art für das erschwerte Verputzen von gekrümmten Untergründen, einschließlich etwaiger notwendiger Putzmehrdicke und Hilfsmittel.                                     |           |               |                     |                     |
| 10T332A           | + | <b>Az Fass-Putz gekrümmt Mwk.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wänden aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen (Mwk).   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T332B           | + | <b>Az Fass-putz gekrümmt Beton</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wänden aus Beton oder Leichtbeton.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10T332D           | + | <b>Az Fass-putz gekrümmt Mantelb.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Wänden aus Mantelbeton (Mantelb.) aller Art.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T333            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz (Fass-Putz) für das Verputzen von Gesimsen. Abgerechnet die abgewinkelte Fläche.   |           |               |                     |                     |
| 10T333A           | + | <b>Az Fass-Putz f.Gesimse</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Ohne Unterschied der Auskragung und ohne Ziehen mit Schablone.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T334            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz (Fass-Putz), ohne Unterschied der Art, für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge. |           |               |                     |                     |
| 10T334A           | + | <b>Az Fass-putz Gaupen-Attika</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T337            | + | Imprägnieren (Imprägn.) von Fassadenflächen, zweifach, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.  |           |               |                     |                     |
| 10T337A           | + | <b>Imprägn.Fassaden verrieben</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Flächen aus fein verriebenem Kalkzementmörtel.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T337B           | + | <b>Imprägn.Fassaden Spritzputz</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Flächen aus Spritzputz.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T337C           | + | <b>Imprägn.Fassaden Beton</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Flächen aus schalreinem Beton.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber Slikonimprägnierung oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10T337D + Imprägn.Fassaden Klinkermwk.**

Sichtmauerwerksflächen mit Klinkerziegeln (Klinkermwk.).

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10T4 + Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile (WEBER)**

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10T400 + Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.13 wird vereinbart:

**10T400A + Material zu 10.13 Wahl AN**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

**10T400B + Material zu 10.13 Beispiel AG**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Beispielhaftes Material: \_\_\_\_\_  
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_  
 Angeboten: .....

10T401 + Ummanteln von Abfallrohren, Leitungsgruppen, Stahlstützen oder Stahlträgern, einschließlich Befestigungsmaterial. Abgerechnet die abgewickelte Fläche.

**10T401A + Ummant.Rohr Ziegelgewebe**

Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10T401B           | + | <b>Ummant.Rohr Drahtgitter</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T402            | + | Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien aller Art, einschließlich Befestigungsmaterial.       |           |               |       |                |                     |
| 10T402A           | + | <b>Übersp.Ziegelgewebe</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T402B           | + | <b>Übersp.Drahtgitter</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T402C           | + | <b>Übersp.Streckmetall</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit Streckmetall als Putzträger.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T402D           | + | <b>Übersp.Glasgewebe</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit Glasgewebe als Putzarmierung.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10T403            | + | Putzbewehrung von Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm. |           |               |       |                |                     |
| 10T403A           | + | <b>Putzbewehrung Fuge Drahtband</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Mit verzinkten Drahtbändern.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m              | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge               | EH    | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |                     |       |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     |       | Preisangaben in EUR |
| 10T403B           | + | <b>Putzbewehrung Fuge Glasvlies</b>  |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | Mit Glasvliesbändern.  |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | ..... |                     |
| 10T403C           | + | <b>Putzbewehrung Fuge Jute</b>   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | Mit Jutebändern.   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | ..... |                     |
| 10T404            | + | Holzwolle-Leichtbauplatten, zementgebunden, als Putzträger an Wänden mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse.    |           |               |                     |       |                     |
| 10T404A           | + | <b>Holzw.PI.zem.im Mörtel 1,5cm</b>  |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | 1,5 cm dick.   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |                     |
| 10T404B           | + | <b>Holzw.PI.zem.im Mörtel 2,5cm</b>  |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | 2,5 cm dick.   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |                     |
| 10T405            | + | Holzwolle-Leichtbauplatten, magnesitgebunden, als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. |           |               |                     |       |                     |
| 10T405A           | + | <b>Holzw.PI.magn.im Mörtel 0,9cm</b>   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | 0,9 cm dick.   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |                     |
| 10T405B           | + | <b>Holzw.PI.magn.im Mörtel 1,5cm</b>   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | 1,5 cm dick.   |           |               |                     |       |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |                     |       |
|----------------|----------|--|--|---------------------|-------|
| <b>10T405C</b> | <b>+</b> | <b>Holzw.Pl.magn.im Mörtel 2,5cm</b><br>2,5 cm dick.   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 10T406         | +        | Wärmedämmung von Wänden aller Art mit dreischichtigen Holzwolle-Leichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. |  |                     |       |
| <b>10T406A</b> | <b>+</b> | <b>3-Schichtpl.in Mörtel 2,5cm</b><br>Gesamt 2,5 cm dick.  |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| <b>10T406B</b> | <b>+</b> | <b>3-Schichtpl.in Mörtel 3,5cm</b><br>Gesamt 3,5 cm dick.  |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| <b>10T406C</b> | <b>+</b> | <b>3-Schichtpl.in Mörtel 5cm</b><br>Gesamt 5 cm dick, einschließlich Andübeln.   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 10T407         | +        | Nicht systembedingter Kantenschutz als Einputzprofile.   |  |                     |       |
| <b>10T407A</b> | <b>+</b> | <b>Kantenschutz verzinkt</b><br>Aus feuerverzinktem Stahlblech.  |  | 0,00 m              |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| <b>10T407B</b> | <b>+</b> | <b>Kantenschutz Aluminium</b><br>z.B. weber.therm-Eckschutzwinkel aus Leichtmetall (9079) oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |  | 0,00 m              |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z        | Beschreibung der Leistung   |           |       | Einheitspreis | Menge EH          | W<br>Positionspreis |
|------------------|----------|---|-----------|-------|---------------|-------------------|---------------------|
|                  |          | Lohn  | Sonstiges |       |               |                   |                     |
|                  |          |   |           |       |               | LB-HB-020+ABK-011 | Preisangaben in EUR |
| <b>10T407C</b>   | <b>+</b> | <b>Kantenschutz Kunststoff</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |
| <b>10T407D</b>   | <b>+</b> | <b>Kantenschutz Edelstahl</b>   |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl).   |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |
| 10T408           | <b>+</b> | Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung.   |           |       |               |                   |                     |
| <b>10T408K</b>   | <b>+</b> | <b>Dehnfugenprof.verzinkt Flucht</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.<br>z.B. weber.therm-Dehnfugenprofil (8607) oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |
| <b>10T408L</b>   | <b>+</b> | <b>Dehnfugenprof.Alumin.Flucht</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | Aus Aluminium, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |
| <b>10T408M</b>   | <b>+</b> | <b>Dehnfugenprof.Kunstst.Flucht</b>   |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |
| <b>10T408N</b>   | <b>+</b> | <b>Dehnfugenprof.Edelst.Flucht</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |
| <b>10T408P</b>   | <b>+</b> | <b>Dehnfugenprof.verzinkt Eck</b>   |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.  |           |       |               |                   |                     |
|                  |          | .....   | .....     | ..... | 0,00 m        | .....             |                     |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 10T408Q + Dehnfugenprof.Alumin.Eck

Aus Aluminium, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

0,00 m

#### 10T408S + Dehnfugenprof.Edelst.Eck

Aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

0,00 m

10T409 + Einputzprofile aller Art, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen und ebenflächig einputzen, einschließlich befestigen an Decke oder Wand.

#### 10T409A + Einputzprofil nur versetzen

0,00 m

#### 10U1 + Innenputz instandsetzen in Prozenten (P) (WEBER)

##### Ständige Vertragsbestimmungen:

##### Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

##### Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

##### Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand oder Deckenflächen.

##### Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockerer Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flächen reinigen, Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst ergänzen.

##### Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

#### Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

#### Instandsetzung durch

z.B.

Sanierputzsystem mit weber.san presto 100 (Vorspritzer), weber.san presto 200 (Sanierputz weiß) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem mit weber.san evoluzione (Vorspritzer und Sanierputz in einem) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem WTA mit weber.san 951 S (Vorspritzer), weber.san 952 (Porengrundputz), weber.san 954 (Sanierputz) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder gleichwertiges System.

#### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10U100 + Zusätzliche Vertragsbestimmungen

10U100C + Erschwernisse

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: \_\_\_\_\_

Betrifft: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U100D + P-Prozentsatz Wandfläche Bezug**

Der angegebene Prozentsatz bei der Instandsetzung von Wand-Innenflächen der Position  
 \_\_\_\_\_ bezieht sich auf \_\_\_\_\_

**10U100E + P-Prozentsatz Deckenfl.Bezug**

Der angegebene Prozentsatz bei der Instandsetzung von Deckenflächen der Position  
 \_\_\_\_\_ bezieht sich auf \_\_\_\_\_

10U101 + Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

**10U101A + P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.b.10%**

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U101B + P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.ü.10-25%**

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U101C + P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.ü.25-50%**

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U101D + P-Inst.Wandp.2-I.Mwk.ü.50-75%**

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,018 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U103 + Einlagigen Innenwandputz aus Kalkzement- oder Gipskalkmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 12 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst, ausgenommen Untergrund aus Beton oder Holzwohle-Leichtbauplatten.

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10U103A           | + | <b>P-Inst.Zw-wandputz 1-l.b.10%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, bis 10 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U103B           | + | <b>P-Inst.Zw-wandputz 1-l.ü10-25%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, über 10 bis 25 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U103C           | + | <b>P-Inst.Zw-wandputz 1-l.ü25-50%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, über 25 bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U103D           | + | <b>P-Inst.Zw-wandputz 1-l.ü50-75%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, über 50 bis 75 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U105            | + | Innenwandputz instandsetzen (100 Prozent), Oberfläche verrieben.   |           |               |                     |                     |
| 10U105A           | + | <b>P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.100%</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf Mauerwerk aus Mauerziegeln, zweilagig, aus Kalkzementmörtel, größte Putzdicke 30 mm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,028 t/m2.                                   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U105B           | + | <b>P-Inst.Zw-wandputz 1-l.100%</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Auf glatten Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen, einlagig, aus Kalkzement- oder Gipskalkmörtel, größte Putzdicke 12 mm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2. |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U107            | + | Oberfläche von unverputztem Mauerwerk instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen.  |           |               |                     |                     |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10U107A           | + | <b>P-Inst.unverp.Mwk+verschießen</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Gesamte Fläche, Fugen verschießen.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U107C           | + | <b>P-Inst.unverp.Mwk+patschokk.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Gesamte Fläche patschokkieren.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U109            | + | Oberfläche des Kellermauerwerks (K-mwk.) instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen, sowie die gesamte Fläche (100 Prozent) verschießen.                     |           |               |       |                |                     |
| 10U109A           | + | <b>P-Inst.K-mwk.50%ab+100%versch.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Vorhandener Putz bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U109B           | + | <b>P-Inst.K-mwk.100%ab+100%versch</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Vorhandener Putz über 50 bis 100 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U111            | + | Ausgleichen des Wanduntergrundes bei Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke. Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.  |           |               |       |                |                     |
| 10U111A           | + | <b>P-Inst.Putz Wandausgl.b.10mm</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Ausgleichsschicht bis 10 mm dick.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U112            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Wandputz aller Art für die Erschwernisse bei Leistungen an Wänden mit einer Höhe über 3,2 m, einschließlich etwaiger Gerüstmehrkosten, unabhängig davon, in welcher Höhe Instandsetzungen erfolgen. |           |               |       |                |                     |
| 10U112A           | + | <b>P-Az Inst.Wandp.ü.3,2-5</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ohne Unterschied der Prozentsätze.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

10U115    +    Innenputz von ebenen (nicht gewölbten) Deckenuntersichten instandsetzen, verrieben, dem vorhandenen Deckenputz angepasst, größte Putzdicke 12 mm.

**10U115A    +    P-Inst.Deckenp.Fertigt.b.10%**

Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U115B    +    P-Inst.Deckenp.Fertigt.ü10-25%**

Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U115C    +    P-Inst.Deckenp.Fertigt.ü25-50%**

Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U115D    +    P-Inst.Deckenp.Fertigt.ü50-75%**

Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

10U116    +    Innenputz von glatten Deckuntersichten aus Stahlbeton instandsetzen, größte Putzdicke 8 mm.

**10U116A    +    P-Inst.Deckenp.St-beton b.10%**

Bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge EH            | W<br>Positionspreis |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |                     |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>10U116B</b>    | <b>+</b> | <b>P-Inst.Deckenp.St-bet.ü.10-25%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Über 10 bis 25 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U116C</b>    | <b>+</b> | <b>P-Inst.Deckenp.St-bet.ü.25-50%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Über 25 bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U116D</b>    | <b>+</b> | <b>P-Inst.Deckenp.St-bet.ü.50-75%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Über 50 bis 75 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U117            | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz auf Deckenuntersichten instandsetzen für Erschwernisse bei Arbeiten an Untersichten und Wangenflächen von Stiegenläufen und Podesten, ohne Unterschied des Materials, der Art des Putzes und der angegebenen Prozentsätze (Faktor), einschließlich etwaiger Mehrkosten für Gerüstung. |           |               |                     |                     |
| <b>10U117A</b>    | <b>+</b> | <b>P-AzInst.Deckenp.Stiegenunters</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U118            | <b>+</b> | Zweilagigen Innenputz aus Kalkzementmörtel auf gemauerten Gewölben instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem Bestand angepasst.  |           |               |                     |                     |
| <b>10U118A</b>    | <b>+</b> | <b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.b.10%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 10 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U118B</b>    | <b>+</b> | <b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.ü10-25%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Über 10 bis 25 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung  |           |                   | Menge EH            | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis     |                     |                     |
|                  |   |  |           | LB-HB-020+ABK-011 | Preisangaben in EUR |                     |
| 10U118C          | + | <b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.ü25-50%</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | Über 25 bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U118D          | + | <b>P-Inst.Gewölbeputz 2-I.ü50-75%</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | Über 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,018 t/m2.   |           |                   |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123           | + | Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmörtel, einschließlich etwaiger Instandsetzung des Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers. |           |                   |                     |                     |
| 10U123A          | + | <b>P-Inst.Stukk-putz einf.b.10%</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | Bei einfacher Berohrung, bis 10 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,002 t/m2.   |           |                   |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123B          | + | <b>P-Inst.Stukk-putz einf.ü10-25%</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | Bei einfacher Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m2.   |           |                   |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123C          | + | <b>P-Inst.Stukk-putz einf.ü25-50%</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | Bei einfacher Berohrung, über 25 bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,010 t/m2.   |           |                   |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123D          | + | <b>P-Inst.Stukk-putz einf.ü50-75%</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |   | Bei einfacher Berohrung, über 50 bis 75 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,012 t/m2.   |           |                   |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10U123F           | + | <b>P-Inst.Stukk-putz dopp.b.10%</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bei doppelter Berohrung, bis 10 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,003 t/m2.         |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123G           | + | <b>P-Inst.Stukk-putz dopp.ü10-25%</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bei doppelter Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,007 t/m2. |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123H           | + | <b>P-Inst.Stukk-putz dopp.ü25-50%</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bei doppelter Berohrung, über 25 bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,014 t/m2. |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U123I           | + | <b>P-Inst.Stukk-putz dopp.ü50-75%</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bei doppelter Berohrung, über 50 bis 75 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,023 t/m2. |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U124            | + | Kellerwände und -decken reinigen, Schmutz abkehren und entsorgen.  |           |               |       |                |                     |
| 10U124A           | + | <b>P-Kellerwand reinigen</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U124B           | + | <b>P-Kellerwand reinigen+weißigen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U124C           | + | <b>P-Kellerdecke reinigen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung  |           |       | Einheitspreis | Menge EH            | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|--|-----------|-------|---------------|---------------------|---------------------|
|                  |   | Lohn   | Sonstiges |       |               |                     |                     |
|                  |   |  |           |       |               | LB-HB-020+ABK-011   | Preisangaben in EUR |
| 10U124D          | + | <b>P-Kellerdecke reinigen+weißig.</b>  |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.  |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U126           | + | Innenputz von Decken- oder Gewölbeuntersichten instandsetzen 100 Prozent, Oberfläche verrieben, dem Bestand angepasst.                                       |           |       |               |                     |                     |
| 10U126A          | + | <b>P-Inst.Deckenp.Fertigt.100%</b>   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | Untersichten von Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln, größte Putzdicke 12 mm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2. |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U126B          | + | <b>P-Inst.Deckenp.St-beton 100%</b>  |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | Von glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton, größte Putzdicke 8 mm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,016 t/m2.                          |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U126C          | + | <b>P-Inst.Gewölbeputz 100%</b>   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | Gemauerte Gewölbeuntersichten mit grobem und feinem Kalkzementmörtel, größte Putzdicke 30 mm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U127           | + | Unverputzte, gemauerte Gewölbeuntersicht instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen.                       |           |       |               |                     |                     |
| 10U127A          | + | <b>P-Inst.Gewölbefug.verschießen</b>   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | Gesamte Fläche, Fugen verschießen.   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U127B          | + | <b>P-Inst.Gewölbe patschokkieren</b>   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | Gesamte Fläche patschokkieren.   |           |       |               |                     |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10U127C           | + | <b>P-Inst.Gewölbef.vers+patzchok.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Gesamte Fläche, Fugen verschießen und patzchokkieren.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U129            | + | Verputzte, gemauerte Gewölbeuntersichten (G-P) instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die Fugen der gesamten Fläche (100 Prozent) verschießen. |           |               |                     |                     |
| 10U129A           | + | <b>P-Inst.G-P 50%ab+100%versch.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Vorhandener Putz bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U129B           | + | <b>P-Inst.G-P 100%ab+100%versch.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Vorhandener Putz über 50 bis 100 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,027 t/m2.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U130            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Decken- und Gewölbeputz aller Art für die Erschwernisse bei Decken oder Gewölbehöhen über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten, ohne Unterschied der Prozentsätze.                   |           |               |                     |                     |
| 10U130A           | + | <b>P-Az Inst.Deckenp.ü.3,2-5m</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Höhen von Decken bis 5,0 m.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U130B           | + | <b>P-Az Inst.Gewölbeb.ü.3,2-5m</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bei Höhen von Gewölben bis 5,0 m. Abgerechnet nur der über der Höhe von 3,2 m liegende Teil.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U132            | + | Putzbewehrung von Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.   |           |               |                     |                     |
| 10U132A           | + | <b>P-Putzbewehrung Fuge Drahtband</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Mit verzinkten Drahtbändern.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| <b>10U132B</b>    | <b>+</b> | <b>P-Putzbewehrung Fuge Glasvlies</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Mit Glasvliesbändern.  |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 10U140            | +        | Schlitze schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung. |           |               |          |                     |
| <b>10U140A</b>    | <b>+</b> | <b>P-Schlitz schließ.verp.5/10cm</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>10U140B</b>    | <b>+</b> | <b>P-Schlitz schließ.verp.5/10-20</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>10U140C</b>    | <b>+</b> | <b>P-Schlitz schließ.verp.5/20-30</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Bis 5 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>10U140E</b>    | <b>+</b> | <b>P-Schlitz schließ.verp.10/10cm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>10U140F</b>    | <b>+</b> | <b>P-Schlitz schließ.verp10/10-20</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>10U140G</b>    | <b>+</b> | <b>P-Schlitz schließ.verp10/20-30</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Über 5 bis 10 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10U140I           | + | <b>P-Schlitz schließ.Gasrohr10/10</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 10U140J           | + | <b>P-Schlitz schließ.Gasrohr10/20</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 10U141            | + | Überspannen der Schlitzte, ohne Unterschied der Breite, gemessen die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.   |           |               |                     |                     |
| 10U141A           | + | <b>P-Überspannen Schlitzte</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U141C           | + | <b>P-Überspann.Schlitz+Traggeripp</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Einschließlich Herstellen eines Traggerippes.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U143            | + | Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25 m <sup>2</sup> je Seite. Durchbruch bis 0,1 m <sup>2</sup> groß. |           |               |                     |                     |
| 10U143A           | + | <b>P-WDB schließen 0,1m<sup>2</sup> b.15cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Bis 15 cm dick.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |
| 10U143B           | + | <b>P-WDB schließen 0,1m<sup>2</sup> ü.15-30cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Über 15 bis 30 cm dick.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

|         |   |  |       |       |       |       |
|---------|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 10U143C | + | <b>P-WDB schließen 0,1m2 ü.30-40cm</b>   |       |       |       |       |
|         |   | Über 30 bis 40 cm dick.  |       |       |       |       |
|         |   | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| 10U143D | + | <b>P-WDB schließen 0,1m2 ü.40-50cm</b>   |       |       |       |       |
|         |   | Über 40 bis 50 cm dick.  |       |       |       |       |
|         |   | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| 10U144  | + | Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der Dicke.  |       |       |       |       |
| 10U144A | + | <b>P-DDB schließen 0,1m2 b.30cm</b>  |       |       |       |       |
|         |   | Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.   |       |       |       |       |
|         |   | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| 10U2    | + | <b>Innenputz instandsetzen in Einzelflächen(E) (WEBER)</b>   |       |       |       |       |
|         |   | <b>Ständige Vertragsbestimmungen:</b>  |       |       |       |       |
|         |   | <b>Erschwernisse:</b>  |       |       |       |       |
|         |   | In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.  |       |       |       |       |
|         |   | <b>Vorarbeiten:</b>  |       |       |       |       |
|         |   | Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in den Positionen angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.   |       |       |       |       |
|         |   | <b>Putzinstandsetzung:</b>   |       |       |       |       |
|         |   | Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflächen werden die Leistungen, wenn nicht anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergänzen angeboten. Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der Putzergänzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert: Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flächen reinigen, Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren. |       |       |       |       |
|         |   | <b>Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:</b>  |       |       |       |       |
|         |   | Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.  |       |       |       |       |
|         |   | Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.  |       |       |       |       |
|         |   | <b>Behördliche Vorschriften:</b>   |       |       |       |       |
|         |   | Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von   |       |       |       |       |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

#### Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

#### Instandsetzung durch

z.B.

Sanierputzsystem mit weber.san presto 100 (Vorspritzer), weber.san presto 200 (Sanierputz weiß) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem mit weber.san evoluzione (Vorspritzer und Sanierputz in einem) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem WTA mit weber.san 951 S (Vorspritzer), weber.san 952 (Porengrundputz), weber.san 954 (Sanierputz) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder gleichwertiges System.

#### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10U200 + Zusätzliche Vertragsbestimmungen

10U200C + E-Erschwernisse Innenputz

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: \_\_\_\_\_

Betrifft: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U200D + E-Prozentsatz Wandfläche Bezug**

Der angegebene Prozentsatz bei der Instandsetzung von Wand-Innenflächen der Position  
 \_\_\_\_\_ bezieht sich auf \_\_\_\_\_

10U201 + Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen einschließlich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

**10U201A + E-Inst.Wandp.2-I.Mwk.abschlag.**

Lockerer Putz von Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m<sup>2</sup>.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U201B + E-Inst.Wandp2-I.Mwk.ergänz.b.2m2**

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m<sup>2</sup>. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U201C + E-Inst.Wandp2-I.Mwk.ergänz.ü.2m2**

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m<sup>2</sup>.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U203 + Einlagigen Innenwandputz aus Kalkzement- oder Gipskalkmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 12 mm, verrieben oder geglättet, dem vorhandenen Wandputz angepasst, ausgenommen Untergrund aus Beton- oder Holzwolke-Leichtbauplatten.

**10U203A + E-Inst.Zw-wandputz 1-I.abschl.**

Lockerer Putz von Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m<sup>2</sup>.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m<sup>2</sup>.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 10U203B + E-Inst.Zw-wandp.1-l.erg.b.2m2

Putz ergänzen, auf Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2.  
Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10U203C + E-Inst.Zw-wandp.1-l.erg.ü.2m2

Putz ergänzen, auf Zwischenwänden aus Zwischenwandsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U207 + Oberfläche von unverputztem Mauerwerk instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen.

#### 10U207A + E-Inst.unverp.Mwk+verschießen

Die gesamte Fläche, Fugen verschießen.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10U207B + E-Inst.unverp.Mwk+patschokkier

Die gesamte Fläche patschokkieren.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U209 + Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die gesamte Fläche (100 Prozent) verschießen.

#### 10U209A + E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag

Vorhandenen Putz abschlagen.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10U209B + E-Inst.Kellermwk.verschießen

Verschießen des Kellermauerwerkes.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10U211            | + | Ausgleichen des Wanduntergrundes bei Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke. Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.   |           |               |                     |                     |
| <b>10U211A</b>    | + | <b>E-Inst.Putz Wandausgl.b.10mm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Ausgleichsschicht bis 10 mm dick.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U212            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Wandputz aller Art für die Erschwernisse bei Leistungen an Wänden mit einer Höhe über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten. Abgerechnet die waagrechte Länge der über 3,2 m liegenden, instangesetzten Wandfläche mal der Wandhöhe, wobei Einzellängen unter 2,0 m mit 2,0 m verrechnet werden. Die Summe dieser Teillängen darf dabei die Gesamtlänge der Wand nicht überschreiten. |           |               |                     |                     |
| <b>10U212A</b>    | + | <b>E-Az Wandp.abschl.ü.3,2-5m</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Putz abschlagen, bei Höhen bis 5,0 m.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U212B</b>    | + | <b>E-Az Wandp.ergänz.ü.3,2-5m</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Putz ergänzen, bei Höhen bis 5,0 m.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U215            | + | Innenputz von ebenen (nicht gewölbten) Deckenuntersichten instandsetzen, verrieben, dem vorhandenen Deckenputz angepasst, größte Putzdicke 12 mm.   |           |               |                     |                     |
| <b>10U215A</b>    | + | <b>E-Inst.Deckenp.Fertigt.abschl.</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Lockerer Putz von Untersichten der Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m <sup>2</sup> . Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,018 t/m <sup>2</sup> .  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U215B</b>    | + | <b>E-Inst.Deckenp.Fertigt.erg.b.2m2</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Deckenputz unter Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln ergänzen. Einzelflächengröße bis 2,0 m <sup>2</sup> . Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m <sup>2</sup> .   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>10U215C</b>    | <b>+</b> | <b>E-Inst.Deckenp.Fertigt.erg.ü.2m2</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Deckenputz unter Fertigteildecken mit Deckensteinen oder Deckenziegeln ergänzen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U216            | +        | Innenputz von glatten Deckuntersichten aus Stahlbeton instandsetzen, Mindestputzdicke 3 mm.  |           |               |                     |                     |
| <b>10U216A</b>    | <b>+</b> | <b>E-Inst.Deckenp.St-bet.abschlag</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Lockerer Putz abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,05 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U216B</b>    | <b>+</b> | <b>E-Inst.Deckenp.St-bet.erg.b.2m2</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U216C</b>    | <b>+</b> | <b>E-Inst.Deckenp.St-bet.erg.ü.2m2</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U217            | +        | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz von Deckenuntersichten instandsetzen für Arbeiten an Untersichten und Wangenflächen von Stiegenläufen und Podesten, ohne Unterschied des Materials und der Art des Putzes, einschließlich Mehrkosten für Gerüstung. |           |               |                     |                     |
| <b>10U217A</b>    | <b>+</b> | <b>E-AzInst.Deckenp.Stiegenunters</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U218            | +        | Zweilagigen Innenputz aus Kalkzementmörtel auf gemauerten Gewölben instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem Bestand angepasst.  |           |               |                     |                     |
| <b>10U218A</b>    | <b>+</b> | <b>E-Inst.Gewölbeputz 2lg.abschl.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Lockerer Putz abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

**10U218B + E-Inst.Gewölbep.2lg.erg.b.2m2**

Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

0,00 m<sup>2</sup>**10U218C + E-Inst.Gewölbep.2lg.erg.ü.2m2**

Deckenputz ergänzen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

0,00 m<sup>2</sup>

10U223 + Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmörtel, einschließlich Instandsetzung des Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.

**10U223A + E-Inst.Stukk-putz einf.abschl.**

Lockerer Putz mit einfacher Berohrung abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2.

0,00 m<sup>2</sup>**10U223B + E-Inst.Stukk-putz dopp.abschl.**

Lockerer Putz mit doppelter Berohrung abschlagen, ohne Unterschied der Einzelflächengröße. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

0,00 m<sup>2</sup>**10U223D + E-Inst.Stukk-p.einf.erg.b.2m2**

Deckenputz ergänzen mit einfacher Berohrung. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

0,00 m<sup>2</sup>**10U223E + E-Inst.Stukk-p.dopp.erg.b.2m2**

Deckenputz ergänzen mit doppelter Berohrung. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

0,00 m<sup>2</sup>

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10U223F           | + | <b>E-Inst.Stukk-p.einf.erg.ü.2m2</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Deckenputz ergänzen mit einfacher Berohrung. Einzelflächengröße über 2,0 m2.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U223G           | + | <b>E-Inst.Stukk-p.dopp.erg.ü.2m2</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Deckenputz ergänzen mit doppelter Berohrung. Einzelflächengröße über 2,0 m2.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U224            | + | Kellerwände und -decken reinigen, Schmutz abkehren und entsorgen.   |           |               |       |                |                     |
| 10U224A           | + | <b>E-Kellerwand reinigen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U224B           | + | <b>E-Kellerwand reinigen+weißigen</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U224C           | + | <b>E-Kellerdecke reinigen</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U224D           | + | <b>E-Kellerdecke reinigen+weißig.</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Einschließlich zweimal mit Kalkmilch streichen.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U227            | + | Unverputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit Bürste reinigen. |           |               |       |                |                     |
| 10U227A           | + | <b>E-Inst.Gewölbefug.verschießen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Gesamte Fläche, Fugen verschießen.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10U227B           | + | <b>E-Inst.Gewölbe patschokkieren</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Gesamte Fläche patschokkieren.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U227C           | + | <b>E-Inst.Gewölbef.vers+patschok.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Gesamte Fläche, Fugen verschießen und patschokkieren.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U229            | + | Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die Fugen der gesamten Fläche (100 Prozent) verschießen.   |           |               |       |                |                     |
| 10U229A           | + | <b>E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Vorhandenen Putz abschlagen.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m <sup>2</sup> .  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U229B           | + | <b>E-Inst.Gewölbe verschießen</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U230            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Decken- und Gewölbeputz aller Art für die Erschwernisse bei Decken oder Gewölbehöhen über 3,2 m, einschließlich der Gerüstmehrkosten. Abgerechnet die tatsächlich instandgesetzten Flächen, Mindestverrechenbare Fläche 2,0 m <sup>2</sup> . Die Summe dieser Teilflächen darf dabei die Gesamtfläche des Raumes nicht überschreiten. |           |               |       |                |                     |
| 10U230A           | + | <b>E-Az Inst.Deckenp.ü.3,2-5m</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bis 5,0 m.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U230B           | + | <b>E-Az Inst.Gewölbeb.ü.3,2-5m</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bei Höhen von Gewölben bis 5,0 m. Abgerechnet nur der über der Höhe von 3,2 m liegende Teil.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U232            | + | Putzbewehrung von Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.  |           |               |       |                |                     |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung  |           |       | Einheitspreis | Menge EH          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|--|-----------|-------|---------------|-------------------|---------------------|
|                  |   | Lohn   | Sonstiges |       |               |                   |                     |
|                  |   |  |           |       |               | LB-HB-020+ABK-011 | Preisangaben in EUR |
| 10U232A          | + | <b>E-Putzbewehrung Fuge Drahtband</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Mit verzinkten Drahtbändern.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |
| 10U232B          | + | <b>E-Putzbewehrung Fuge Glasvlies</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Mit Glasvliesbändern.  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |
| 10U240           | + | Schlitze schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung. |           |       |               |                   |                     |
| 10U240A          | + | <b>E-Schlitz schließ.verp.5/10cm</b>   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |
| 10U240B          | + | <b>E-Schlitz schließ.verp.5/10-20</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |
| 10U240C          | + | <b>E-Schlitz schließ.verp.5/20-30</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Bis 5 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |
| 10U240E          | + | <b>E-Schlitz schließ.verp.10/10cm</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |
| 10U240F          | + | <b>E-Schlitz schließ.verp10/10-20</b>  |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.   |           |       |               |                   |                     |
|                  |   | .....  | .....     | ..... |               | 0,00 m            | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 10U240G           | + | <b>E-Schlitz schließ.verp10/20-30</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Über 5 bis 10 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m              | .....               |
| 10U240I           | + | <b>E-Schlitz schließ.Gasrohr10/10</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m              | .....               |
| 10U240J           | + | <b>E-Schlitz schließ.Gasrohr10/20</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Über 5 bis 10 cm tief und über 10 bis 20 cm breit, wegen Gasleitung hohlraumfrei ausgefüllt.   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m              | .....               |
| 10U241            | + | Überspannen der Schlitzte, ohne Unterschied der Breite, gemessen die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.   |           |               |       |                |                     |
| 10U241A           | + | <b>E-Überspannen Schlitzte</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U241C           | + | <b>E-Überspann.Schlitz+Traggeripp</b>  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Einschließlich Herstellen eines Traggerippes.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U243            | + | Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlicher Anschlussputzes bis 0,25 m <sup>2</sup> je Seite. Durchbruch bis 0,1 m <sup>2</sup> groß. |           |               |       |                |                     |
| 10U243A           | + | <b>E-WDB schließen 0,1m<sup>2</sup> b.15cm</b>   |           |               |       |                |                     |
|                   |   | Bis 15 cm dick.  |           |               |       |                |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0     | Stk            | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |       |    | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U243B + E-WDB schließen 0,1m2 ü.15-30cm**  
 Über 15 bis 30 cm dick.  
 ..... 0 Stk .....

**10U243C + E-WDB schließen 0,1m2 ü.30-40cm**  
 Über 30 bis 40 cm dick.  
 ..... 0 Stk .....

**10U243D + E-WDB schließen 0,1m2 ü.40-50cm**  
 Über 40 bis 50 cm dick.  
 ..... 0 Stk .....

**10U244 + Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich etwa erforderlicher Anschluss- Putzarbeiten und Betonergänzung bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der Dicke.**

**10U244A + E-DDB schließen 0,1m2 b.30cm**  
 Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.  
 ..... 0 Stk .....

**10U3 + Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P) (WEBER)**

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

**Erschwernisse:**

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

**Behördliche Vorschriften:**

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

**Vorarbeiten:**

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

**Prozentangaben:**

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011  |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

Fassaden gemäß ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde.

#### Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockerer Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Wasserstrahl und Bürste reinigen, den fehlenden Putz in der Art des Bestandes ergänzen.

#### Fassadenteile, Aufzählungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten, Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzählungspositionen vorgesehen. Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.

#### Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen, das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen.

#### Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfachen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

#### Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

#### Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

#### Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

#### Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

**Instandsetzung durch**

z.B.

Sanierputzsystem mit weber.san presto 100 (Vorspritzer), weber.san presto 200 (Sanierputz weiß) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem mit weber.san evoluzione (Vorspritzer und Sanierputz in einem) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem WTA mit weber.san 951 S (Vorspritzer), weber.san 952 (Porengrundputz), werber.san 954 (Sanierputz) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder gleichwertiges System.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10U300 + Zusätzliche Vertragsbestimmungen:

**10U300A + Material zu 10.84 Wahl AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.84 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**10U300B + Material zu 10.84 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.84 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Material: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**10U300C + P-Erschwernisse**

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: \_\_\_\_\_

Betrifft: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|---------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |       |    | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

10U301    +    Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschließlich des Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes. Größte Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.

**10U301A    +    P-Inst.Fass.nat.verr.b.10%**  
 Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Fein verrieben, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U301B    +    P-Inst.Fass.nat.verr.ü.10-25%**  
 Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Fein verrieben, über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U301C    +    P-Inst.Fass.nat.verr.ü.25-50%**  
 Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Fein verrieben, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U301D    +    P-Inst.Fass.nat.verr.ü.50-75%**  
 Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Fein verrieben, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U301E    +    P-Inst.Fass.nat.gekr.b.10%**  
 Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Gekratzt, bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

**10U301F + P-Inst.Fass.nat.gekr.ü.10-25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U301G + P-Inst.Fass.nat.gekr.ü.25-50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U301H + P-Inst.Fass.nat.gekr.ü.50-75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, über 50 bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302 + Glatte und einfach gegliederte Fassaden aus Fertigmörtel (Edelputz) instandsetzen, einschließlich des Grobputzes ohne Unterschied des Putzgrundes. Größte Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.**

**10U302A + P-Inst.Fass.FTM verr.b.10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Verrieben, bis 10 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302B + P-Inst.Fass.FTM verr.ü.10-25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Verrieben, über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011 Preisangaben in EUR

z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302C + P-Inst.Fass.FTM verr.ü.25-50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Verrieben, über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302D + P-Inst.Fass.FTM verr.ü.50-75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Verrieben, über 50 bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302E + P-Inst.Fass.FTM gekr.b.10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, bis 10 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302F + P-Inst.Fass.FTM gekr.ü.10-25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U302G + P-Inst.Fass.FTM gekr.ü.25-50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U302H + P-Inst.Fass.FTM gekr.ü.50-75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Gekratzt, über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303 + Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.**

**10U303A + P-100%Fass.überz.nat.Inst.b.10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.  
 z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303B + P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.10-25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303C + P-100% Fass.überz.nat.Inst.ü.25-50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303D + P-100% Fass.überz.nat.Inst.ü.50-75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303E + P-100% Fass.überz.fbg.Inst.b.10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen bis 10 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.san finish 302 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303F + P-100% Fass.überz.fbg.Inst.ü.10-25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m<sup>2</sup>.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

z.B. weber.san finish 302 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303G + P-100% Fass.überz.fbg.Inst.ü.25-50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.san finish 302 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303H + P-100% Fass.überz.fbg.Inst.ü.50-75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Mörtel aus industriell eingefärbtem Feinsand (fbg.) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.san finish 302 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303I + P-100% Fass.überz.FTM Inst.10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen bis 10 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303J + P-100% Fass.überz.FTM Inst.25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m<sup>2</sup>.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303K + P-100% Fass.überz.FTM Inst.50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303L + P-100% Fass.überz.FTM Inst.75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303M + P-100%Fass.überz.Str-P.Inst10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-P.). Instandsetzen bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.ton redis F, weber.mur Spachtelputz extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303N + P-100%Fass.überz.Str-P.Inst25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-P.). Instandsetzen über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m<sup>2</sup>.

z.B. weber.ton redis F, weber.mur Spachtelputz extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U303O + P-100%Fass.überz.Str-P.Inst50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-p.). Instandsetzen über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.

z.B. weber.ton redis F, weber.mur Spachtelputz extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U303P + P-100%Fass.überz.Str-P.Inst75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Streichputz oder Spachtelputz (Str-P.). Instandsetzen über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m2.

z.B. weber.ton redis F, weber.mur Spachtelputz extra oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U306 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz Instandsetzen mit glatter oder einfacher Gliederung, ohne Unterschied der Putzart, bis zu den angegebenen Prozentsätzen.**

**10U306A + P-Az mäßige Gliederung b.10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine mäßige Gliederung. Bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U306B + P-Az mäßige Gliederung 25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine mäßige Gliederung. Über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

**10U306C + P-Az mäßige Gliederung 50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine mäßige Gliederung. Über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U306D + P-Az mäßige Gliederung 75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine mäßige Gliederung. Über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U306E + P-Az reiche Gliederung 10%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine reiche Gliederung. Bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U306F + P-Az reiche Gliederung 25%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine reiche Gliederung. Über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U306G + P-Az reiche Gliederung 50%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine reiche Gliederung. Über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,016 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U306H + P-Az reiche Gliederung 75%**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Für eine reiche Gliederung. Über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U308 + Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Unterputz (U-P.) erneuern (100 Prozent), Fassadenputz abschlagen, neuen Unterputz herstellen (Oberputz in eigener Position).**

**10U308A + P-100% gl.Fass.ab+U-P.KZM Mwk.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz auf Kalkzementbasis auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln. Größte Dicke 30 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U308B + P-100% gl.Fass.ab+U-P.L Mwk.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz auf Kalkzementbasis mit Leichtzuschlagstoffen (L) auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln. Größte Dicke 30 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

z.B. weber.dur Leichtgrund oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U309 + Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Unterputz erneuern (100 Prozent), Fassadenputz abschlagen, neuen wärmedämmenden Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus Perlite herstellen (Oberputz in eigener Position). Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK.**

**10U309A + P-100% Fass.ab+Dämmp.Perl.40mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mindestputzdicke 40 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U309B + P-100% Fass.ab+Dämmp.Perl.50mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mindestputzdicke 50 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U310 +** Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Unterputz erneuern (100 Prozent). Fassadenputz abschlagen, neuen wärmedämmenden Fassaden-Unterputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat herstellen (Oberputz in eigener Position). Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK.

**10U310A + P-100%gl.Fass.ab+Dämmp.EPS40mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mindestputzdicke 40 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U310B + P-100%gl.Fass.ab+Dämmp.EPS50mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mindestputzdicke 50 mm, die Oberfläche abgezogen, auf einem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U311 +** Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Oberputz erneuern (100 Prozent), Fassaden-Oberputz auf Kalkzementbasis, auf vorhandenem Unterputz.

**10U311A + P-100% gl.Fa.Oberp.Feins.verr.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit naturfärbigem Feinputzsand, fein verrieben.  
 z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U311B + P-100%gl.Fa.Oberp.nat.Reibp.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit naturfärbigem (nat.) Dolomit-, Quarzoder Marmorsand, als Reibputz, waagrecht oder

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

senkrecht gezogen.  
 z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U311C + P-100%gl.Fa.Oberp.nat.Kratzp.**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Mit naturfärbigem (nat.) Dolomit-, Quarzoder Marmorsand, als Kratzputz.  
 z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U311E + P-100%gl.Fa.Oberp.weiß Reibp.**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen.  
 z.B. weber.min Reibputz oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U311F + P-100%gl.Fa.Oberp.weiß Kratzp.**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Kratzputz.  
 z.B. weber.min Kratzputz oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U312 +** Glatten oder einfach gegliederten Fassaden-Oberputz erneuern (100 Prozent), Fassaden-Oberputz aus Fertigmörtel (FTM) auf mineralischer Basis, wasserabweisend, auf vorhandenem, neuem Unterputz. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10U312A + P-100%F-Oberp.FTMminer.Reibp.2**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U312B + P-100%F-Oberp.FTMminer.Reibp.3**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.

z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U312C + P-100%F-Oberp.FTMminer.Kratz.3**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm.

z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U312E + P-100%F-Oberp.FTMminer.Kratz.5**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm.

z.B. weber.min Kratzputz 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U313 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassaden-Oberputz (F-Oberp.), ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10U313A + P-Az F-Oberp.2mm Farbe**

Mit einem Größtkorn von 2 mm.

Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |  |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|--|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |  |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |  |
| 10U313B           | + | <b>P-Az F-Oberp.3mm Farbe</b>  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | Mit einem Größtkorn von 3 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 10U313C           | + | <b>P-Az F-Oberp.5mm Farbe</b>  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | Mit einem Größtkorn von 5 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 10U316            | + | Aufzahlung (Az) auf Positionen Fassadenputz instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und der angegebenen Prozentsätze.  |           |               |       |                |                     |  |
| 10U316A           | + | <b>P-Az f.Untersicht instands.</b>   |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | Für die Behandlung von Untersichten bei Balkonen, Loggien, Durchfahrten und dergleichen.<br>Betrifft: _____  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 10U317            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz instandsetzen für Zusammenstöße von geputzten Außenflächen verschiedener Putzart, -farbe oder -körnung. Einmal verrechnet die Länge der Zusammenstöße, ohne Unterschied der Art der Zusammenstöße. |           |               |       |                |                     |  |
| 10U317A           | + | <b>P-Az Zusammenstöße</b>  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m              | .....               |  |
| 10U318            | + | Ausgleichen des Wanduntergrundes bei Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke. Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.  |           |               |       |                |                     |  |
| 10U318A           | + | <b>P-Fass-Unterp.Wandausgl.b.10mm</b>  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | Ausgleichsschicht 0 bis 10 mm dick.  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 10U318B           | + | <b>P-Fass-Unterp.Wandausgl.25mm</b>  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | Ausgleichsschicht 0 bis 25 mm dick.  |           |               |       |                |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |  |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

10U320    +    Gesimseputz instandsetzen, als Einzelleistung (EL), ohne Unterschied des Profils und des Beschädigungsgrades. Abgerechnet wird die tatsächlich instandgesetzte Länge.

**10U320A    +    P-Gesimse inst.EL Naturs.50cm**

Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer Abwicklung bis 50 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**10U320B    +    P-Gesimse inst.EL Naturs.75cm**

Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**10U320C    +    P-Gesimse inst.EL Naturs.100cm**

Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**10U320E    +    P-Gesimse inst.EL FTMverr.50cm**

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Mit einer Abwicklung bis 50 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**10U320F    +    P-Gesimse inst.EL FTMverr.75cm**

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.  
 z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**10U320G + P-Gesimse inst.EL FTM verr.100**

Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.  
 z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

10U323 + Fassaden-Sockelputz instandsetzen.

**10U323A + P-Sockelputz ZM gekr.b.10%**

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM), bis 10 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U323B + P-Sockelputz ZM gekr.ü.10-25%**

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM), über 10 bis 25 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U323C + P-Sockelputz ZM gekr.ü.25-50%**

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM), über 25 bis 50 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U323D + P-Sockelputz ZM gekr.ü.50-75%**

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM), über 50 bis 75 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U323E + P-Sockelputz ZM gekr.100%**

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM), 100 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

10U324 + Instandsetzen des abgeschrägten Untergrundes unter Verblechungen (Resche), z.B. von Gesimsen, Sohlbänken, ohne Unterschied des Beschädigungsgrades und der Breite bis 0,5 m.

**10U324A + P-Instandsetzen Resche**

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m.

.....      0,00 m      .....

10U325 + Dehnfuge in der Fassade instandsetzen, Fuge aufstemmen, Fugenprofil liefern und versetzen, Putz beidseitig ergänzen.

**10U325A + P-Fassade-Dehnfuge instandsetzen**

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,002 t/m.

.....      0,00 m      .....

10U326 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Fassadenputz Instandsetzen (F-Inst.), ohne Unterschied der Art, für das gänzliche Entfernen des Spritzputzes von den nicht instandgesetzten Flächen.

**10U326A + P-Az F-Inst.Spritzp.entf.ü.90%**

Bei einer Verputzerneuerung bis 10 Prozent, Spritzputz entfernen (Spritzp.entf.) über 90 Prozent.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| PZZV              |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>10U326B</b>    | <b>+</b> | <b>P-AzF-Inst.Spritzp.entf.75-90%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bei einer Verputzerneuerung über 10 bis 25 Prozent, Spritzputz entfernen (Spritzp.entf.) über 75 bis 90 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2. |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U326C</b>    | <b>+</b> | <b>P-AzF-Inst.Spritzp.entf.50-75%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bei einer Verputzerneuerung über 25 bis 50 Prozent, Spritzputz entfernen (Spritzp.entf.) über 50 bis 75 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2. |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U326D</b>    | <b>+</b> | <b>P-AzF-Inst.Spritzp.entf.25-50%</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bei einer Verputzerneuerung über 50 bis 75 Prozent, Spritzputz entfernen (Spritzp.entf.) über 25 bis 50 Prozent.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2. |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U355            | <b>+</b> | Imprägnieren von instandgesetzten, verputzten Fassaden, mit einem zweifachen farblosen Anstrich auf Silikonbasis.  |           |               |                     |                     |
| <b>10U355A</b>    | <b>+</b> | <b>P-Imprägn.Fass.Silik.Putz</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Von verputzten Flächen.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U355B</b>    | <b>+</b> | <b>P-Imprägn.Fass.Silik.Beton</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Von glatten Betonflächen (Struktur Klasse S1 oder S2).<br>z.B. weber Silikonimprägnierung oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                 |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U355C</b>    | <b>+</b> | <b>P-Imprägn.Fass.Silik.Sichtmwk.</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Von Sichtmauerwerk aller Art.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 10U356            | + | Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kalkfarben, Grundieren mit verdünnter Kalkmilch, Nachverputzen, mit verdünnter Kalkfarbe vorstreichen, deckend streichen mit Kalkfarbe.<br>Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.  |           |               |                     |                     |
| 10U356A           | + | <b>P-Fassade Kalkfarbe</b><br>Ohne Zusatz.<br>z.B. weber.cal Kalkfarbe oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U356B           | + | <b>P-Fassade Kalkfarbe+Dispersion</b><br>Mit einem Zusatz von Kunstharzdispersionsbinder.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U356C           | + | <b>P-Fassade Kalkfarbe+Leinöl</b><br>Mit einem Zusatz von Leinölfirnis oder dergleichen.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U356D           | + | <b>P-Fassade Kalkfarbe+Zusatz</b><br>Mit einem Zusatz von: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U357            | + | <b>P-Fassade Dispersionsfarbe</b><br>Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kunstharzdispersionsfarbe, wasserverdünnbar, grundieren mit verdünnter Dispersionsfarbe, nachverputzen, mit verdünnter Farbe vorstreichen, wenn erforderlich, nochmals verputzen, deckend streichen oder rollen.<br>Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.<br>z.B. weber.ton variolast oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U358            | + | <b>P-Fassade Kunstharzfarbe</b><br>Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kunstharzfarbe auf Lösungsmittelbasis, grundieren mit verdünnter Dispersionsfarbe,   |           |               |                     |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011 Preisangaben in EUR

nachverputzen, mit verdünnter Farbe vorstreichen, wenn erforderlich, nochmals verputzen, deckend streichen oder rollen.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U359 + P-Fassade Mineralf. Wasserglas**

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdünnter, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

z.B. weber.ton variosil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U360 + P-Fassad.Silikon Emulsionsfarb**

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Emulsionsfarbe auf Silikonbasis, wasserverdünnter, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

z.B. weber.ton purosol oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U361 + P-Fassade Streichp.Kunsthazrd.**

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Streichputz auf Kunsthazrdispersionsbasis, wasserverdünnter, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

z.B. weber.ton granolast oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U362 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen (Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Fläche.

**10U362A + P-Az Anstrich Fass.2-färbig**

Für zweifärbigen Anstrich.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 10U362B + P-Az Anstrich Fass.3-färbig

Für dreifärbigen Anstrich.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10U362C + P-Az Anstrich Fass.Vollton

Für Volltonfarbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10U362D + P-Az Anstrich Fass.Untersicht

Für die Erschwernisse beim Anstrich der Untersichten. Abgerechnet wird die Fläche der Untersichten.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 10U4 + Fassadenputz instandsetzen in Einzelfl. (E) (WEBER)

##### Ständige Vertragsbestimmungen:

##### Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

##### Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von Containern wird vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

##### Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

##### Putzinstandsetzung nach Einzelflächen:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz nach Einzelflächen werden glatte Fassadenflächen, wenn nicht anders angegeben, getrennt mit Positionen Putz abschlagen, Fassade reinigen, Unterputz und Oberputz herstellen, angeboten. Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der Putzergänzungsarbeiten.

##### Fassadenteile, Aufzahlungen:

Gesimse und andere Putzteile werden gesondert verrechnet. Da diese vom Altbestand bekannt sind, wird das Instandsetzen dieser Teile nicht genauer beschrieben. Für Untersichten, Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben, sind Aufzählungspositionen vorgesehen. Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht gesondert in Rechnung gestellt.

##### Gesondert verrechnet werden:

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

Genauere Anpassungen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen, das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen.

#### Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

#### Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

#### Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

#### Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

#### Instandsetzung durch

z.B.

Sanierputzsystem mit weber.san presto 100 (Vorspritzer), weber.san presto 200 (Sanierputz weiß) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem mit weber.san evoluzione (Vorspritzer und Sanierputz in einem) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder

Sanierputzsystem WTA mit weber.san 951 S (Vorspritzer), weber.san 952 (Porengrundputz), weber.san 954 (Sanierputz) und weber.san finish 301 natur (Feinputz)

oder gleichwertiges System.

#### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.



**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U401B + E-Fass-putz abschlagen gesamt**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Die gesamte Fassade.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U402 + Nicht instandgesetzte glatte Fassadenputzflächen durch Aufspitzen und Aufräumen für das Überziehen mit neuem Oberputz vorbereiten.

**10U402A + E-Fass-putzbestand aufspitzen**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U403 + Gesamte Fassade reinigen.

**10U403A + E-Fass.glatt+einf.gegl.reinig.**

Fassade glatt oder mit einfacher Gliederung, mit Wasserstrahl und Bürste.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U403B + E-Fass.mäßig gegl.reinigen**

Fassade mit mäßiger Gliederung, mit Wasserstrahl und Bürste.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U403C + E-Fass.reich gegl.reinigen**

Fassade mit reicher Gliederung, mit Wasserstrahl und Bürste.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U404 + Unterputz für glatte oder einfach gegliederte Fassaden herstellen auf putzfreiem, gereinigtem Untergrund aus Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollziegeln.

**10U404A + E-Fass.Mwk.Unterp.KZM Teilfl.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz auf Kalkzementbasis, größte Putzdicke 30 mm, in Teilflächen.

z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U404B + E-Fass.Mwk.Unterp.KZM gesamt**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz auf Kalkzementbasis, größte Putzdicke 30 mm, die gesamte Fassade.  
 z.B. weber.dur ZementReiber oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U404D + E-Fass.Mwk.Unterp.Leicht ges.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz auf Kalkzementbasis mit Leichtzuschlagstoffen, größte Putzdicke 30 mm, die gesamte Fassade.  
 z.B. weber.dur Leichtgrund oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U404E + E-Fass.Mwk.Dämmpl.Perl.ges.40mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus Perlite. Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK, die gesamte Fassade, Mindestputzdicke 40 mm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U404F + E-Fass.Mwk.Dämmpl.Perl.ges.50mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus Perlite. Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,13 W/mK, die gesamte Fassade, Mindestputzdicke 50 mm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U404H + E-Fass.Mwk.Dämmpl.EPS ges.40mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat. Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK, die gesamte Fassade, Mindestputzdicke 40 mm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U404I + E-Fass.Mwk.Dämmp.EPS ges.50mm**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Unterputz als Wärmedämmputz mit Leichtzuschlag aus EPS-Granulat. Wärmeleitzahl gleich oder kleiner als 0,09 W/mK, die gesamte Fassade. Mindestputzdicke 50 mm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406 + Oberputz für glatte oder einfach gegliederte Fassaden (Fass.Oberp.) auf Kalkzementbasis (KZM), auf vorhandenem neuem Unterputz oder aufgerauhtem und aufgespitztem Putzbestand, einschließlich eines etwaigen Haftvermittlers gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Oberputzherstellers.**

**10U406A + E-Fass.Oberp.KZM Feins.verrTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Natur-Feinputzsand, fein verrieben, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406B + E-Fass.OberpKZM Feins.verr.ges**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Natur-Feinputzsand, fein verrieben, die gesamte Fassade.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406D + E-Fass.OberpKZM naturReibpTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U406E + E-Fass.OberpKZM naturReibp.ges**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, die gesamte Fassade.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406G + E-Fass.OberpKZMnaturKratzpTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Kratzputz, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406H + E-Fass.OberpKZMnaturKratzp.ges**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit naturfarbenem Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, als Kratzputz, die gesamte Fassade.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406J + E-Fass.OberpKZM weiß ReibpTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406K + E-Fass.OberpKZM weißReibp.ges.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Reibputz, waagrecht oder senkrecht gezogen, die gesamte Fassade.

z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U406M + E-Fass.OberpKZMweiß KratzpTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt als Kratzputz, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U406N + E-Fass.OberpKZMweiß Kratzp.ges**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit Dolomit-, Quarz- oder Marmorsand, weiß durchgefärbt, als Kratzputz, die gesamte Fassade.

z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407 + Oberputz für glatte oder einfach gegliederte Fassaden (Fass.Oberp.) aus Fertigmörtel (FTM) auf mineralischer Basis, wasserabweisend, auf vorhandenem Unterputz oder aufgerauhtem und aufgespitztem, gereinigtem Putzbestand, einschließlich eines Haftvermittlers gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Oberputzherstellers. Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.**

**10U407A + E-Fass.Oberp.FTM min.Reib 2mm Teil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407B + E-Fass.Oberp.FTM min.Reib 2mm ges.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Reibputz, feinkörnig, Größtkorn 2 mm, die gesamte Fassade.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U407D + E-Fass.Oberp.FTM min.Reib.3mmTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407E + E-Fass.Oberp.FTM min.Reib 3mm ges.**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Reibputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, die gesamte Fassade.

z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407G + E-Fass.Oberp.FTM min.Kratz 3mmTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407H + E-Fass.Oberp.FTM min.Kratz 3mm ges**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Kratzputz, mittelkörnig, Größtkorn 3 mm, die gesamte Fassade.

z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407J + E-Fass.Oberp.FTM min.Kratz 5mmTeil**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm, in Teilflächen, dem Altbestand angepasst.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

z.B. weber.min Kratzputz 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U407K + E-Fass.Oberp.FTM min.Kratz 5mm ges**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Als Kratzputz, körnig, Größtkorn 5 mm, die gesamte Fassade.

z.B. weber.min Kratzputz 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U408 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberputz von glatten oder einfach gegliederten Fassaden (Fass.Oberp.) aus Fertigmörtel (FTM), ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Farbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10U408A + E-Az Fass.Oberp.2mm Farbe**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit einem Größtkorn von 2 mm. Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U408B + E-Az Fass.Oberp.3mm Farbe**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit einem Größtkorn von 3 mm. Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U408C + E-Az Fass.Oberp.5mm Farbe**

Betrifft: \_\_\_\_\_

Mit einem Größtkorn von 5 mm. Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U414 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Fassaden (Fass.), ohne Unterschied der Putzart, für die Behandlung von Untersichten bei Balkonen, Loggien, Durchfahrten und dergleichen.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U414A + E-Az Fass-Untersicht abschlag.**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Für das Abschlagen des Putzes.

.....                      .....                      .....                      0,00 m<sup>2</sup>                      .....

**10U414B + E-Az Fass-Untersicht reinigen**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Für das reinigen mit Wasserstrahl und Bürste.

.....                      .....                      .....                      0,00 m<sup>2</sup>                      .....

**10U414C + E-Az Fass-Untersicht Unterputz**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Für das Erneuern von Unterputz, ohne Unterschied der Art.

.....                      .....                      .....                      0,00 m<sup>2</sup>                      .....

**10U414D + E-Az Fass-Untersicht Oberputz**

Betrifft: \_\_\_\_\_  
 Für das Überziehen mit Oberputz, ohne Unterschied der Art.

.....                      .....                      .....                      0,00 m<sup>2</sup>                      .....

10U416 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Instandsetzen von Fassaden (Fass.) für Zusammenstöße von geputzten Außenflächen verschiedener Putzart, -farbe oder -körnung. Einmal verrechnet in der Länge der Zusammenstöße, ohne Unterschied der Art der Zusammenstöße.

**10U416A + E-Az Fass.Zusammenstöße**

Betrifft: \_\_\_\_\_

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

10U418 + Ausgleichen des Wanduntergrundes bei Unebenheiten, die größer sind als die jeweils angegebene Putzdicke. Ausmaßfeststellung vor dem Neuverputzen.

**10U418A + E-Fass-Unterp.Wandausgl.b.10mm**

Ausgleichsschicht 0 bis 10 mm dick.

.....                      .....                      .....                      0,00 m<sup>2</sup>                      .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**10U418B + E-Fass-Unterp.Wandausgl.b.25mm**

Ausgleichsschicht 0 bis 25 mm dick.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U420 +** Gesimseputz instandsetzen (inst.), als Einzelleistung (EL), ohne Unterschied des Profils und des Beschädigungsgrades, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Abgerechnet wird die tatsächlich instandgesetzte Länge.

**10U420A + E-Gesimse inst.EL Naturs.50cm**

Oberputz aus fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Abwicklung bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**10U420B + E-Gesimse inst.EL Naturs.75cm**

Oberputz aus fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Abwicklung über 50 bis 75 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

z.B. weber.san finish 301 natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**10U420C + E-Gesimse inst.EL Naturs.100cm**

Oberputz aus fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Abwicklung über 75 bis 100 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.

..... 0,00 m .....

**10U420F + E-Gesimse inst.EL FTMverr.50cm**

Oberputz aus fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Abwicklung bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

**10U420G + E-Gesimse inst.EL FTMverr.75cm**

Oberputz aus fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.  
 z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

..... 0,00 m .....

**10U420H + E-Gesimse inst.EL FTMverr100cm**

Oberputz aus fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz) in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.  
 z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.

..... 0,00 m .....

10U422 + Inkrustierung instandsetzen auf Mauer- oder Betonflächen, bis 5 cm dick, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.

**10U422A + E-Inkrustierung Mauer-Betonfl.**

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m<sup>2</sup>.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

10U423 + Sockelputz instandsetzen, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.

**10U423A + E-Sockelputz ZM gekratzt 5cm**

Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM).  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m<sup>2</sup>.  
 z.B. weber.min Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**10U423C + E-Sockelputz KZM verrieben 5cm**

Bis 5 cm dick, aus fein verriebenem Kalkzementmörtel (KZM).  
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m<sup>2</sup>.  
 z.B. weber.min Reibputz 15 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....



## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 10U430C + E-Inst.Hptges.glatt 100cm

Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U430E + E-Inst.Hptges.profil.50cm

Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung bis 50 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U430F + E-Inst.Hptges.profil.75cm

Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U430G + E-Inst.Hptges.profil.100cm

Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung über 75 bis 100 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,052 t/m.

..... 0,00 m .....

10U431 + Instandsetzung des Kordon-, Zwischen- und Sohlbankgesimsputzes (Inst.Kordonges.), ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Abgerechnet werden die tatsächlich instandgesetzten Gesimse.

#### 10U431A + E-Inst.Kordonges.25cm

Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung bis 25 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U431B + E-Inst.Kordonges.50cm

Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung über 25 bis 50 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

..... 0,00 m .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 10U431C + E-Inst.Kordonges.75cm

Glatt bis einfach gezogen, mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U431E + E-Inst.Kordonges.profil.25cm

Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung bis 25 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U431F + E-Inst.Kordonges.profil.50cm

Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung über 25 bis 50 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U431G + E-Inst.Kordonges.profil.75cm

Mit profilierter Zugarbeit, mit einer Abwicklung über 50 bis 75 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

..... 0,00 m .....

10U433 + Instandsetzung (Inst.) des Putzes von Faschen, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, bis 5 cm vor- oder rückspringend, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Abgerechnet werden die äußeren Längen der instandgesetzten Bereiche.

#### 10U433A + E-Inst.Faschen glatt b.15cm

Von glatten Faschen, Breite bis 15 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.

..... 0,00 m .....

#### 10U433B + E-Inst.Faschen glatt ü.15-30cm

Von glatten Faschen, Breite über 15 bis 30 cm.  
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m.

..... 0,00 m .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 10U433D           | + | <b>E-Inst.Faschen profil.b.15cm</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | Von profilierten Faschen, Breite bis 15 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 10U433E           | + | <b>E-Inst.Faschen profil.ü.15-30cm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Von profilierten Faschen, Breite über 15 bis 30 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m.   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 10U435            | + | Instandsetzung des Putzes von Fensterumrahmungen (Inst.Umrahm.), einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, ohne Vor- oder Rücksprung (z.B. Feinputzeinfassung bei Kellenspritzputzfassade), lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Abgerechnet werden die äußeren Längen der instandgesetzten Bereiche. |           |               |          |                     |
| 10U435A           | + | <b>E-Inst.Umrahm.gl.n.vorspr.b.15</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | Glatt, Breite bis 15 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 10U435B           | + | <b>E-Inst.Umrahm.gl.n.vorspr.ü.15-30</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Glatt, Breite über 15 bis 30 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m.  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 10U435D           | + | <b>E-InstUmrahm.prof.n.vorspr.b.15</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Profiliert, Breite bis 15 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,012 t/m.  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 10U435E           | + | <b>E-Inst.Umrahm.prof.n.vorspr.ü.15-30</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Profiliert, Breite über 15 bis 30 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m.   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 10U437            | + | Instandsetzung des Putzes von waagrechten Fensterverdachungen (Inst.waagr.Fe-verdach.), bis 40 cm Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.                                     |           |               |          |                     |
| <b>10U437A</b>    | + | <b>E-Inst.waagr.Fe-verdach.1,5m</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Einzellänge bis 1,5 m.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,034 t/ST.   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| <b>10U437B</b>    | + | <b>E-Inst.waagr.Fe-verdach.2,5m</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Einzellänge über 1,5 m bis 2,5 m.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,056 t/ST.  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| 10U438            | + | Instandsetzung des Putzes von dreieckigen beziehungsweise kreissegmentförmigen Fensterverdachungen (Inst.dreieck.Fe.Verd.), bis 40 cm Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. |           |               |          |                     |
| <b>10U438A</b>    | + | <b>E-Inst.dreieck.Fe.Verd.1,5m</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | Einzellänge bis 1,5 m.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,034 t/ST.   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| <b>10U438B</b>    | + | <b>E-Inst.dreieck.Fe.Verd.2,5m</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | Einzellänge über 1,5 m bis 2,5 m.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,056 t/ST.  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| 10U440            | + | Instandsetzung des Putzes von Fenstersohlbänken (Inst.Sohlbank), bis 30 cm Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.  |           |               |          |                     |
| <b>10U440A</b>    | + | <b>E-Inst.Sohlbank 1,5m</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Einzellänge bis 1,5 m.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/ST.   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|---------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |       |    | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |  |        |       |
|----------------|----------|---|--|--|--------|-------|
| <b>10U440B</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Sohlbank 2,5m</b>   |  |  |        |       |
|                |          | Einzellänge über 1,5 m bis 2,5 m.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,038 t/ST.   |  |  |        |       |
|                |          | .....   |  |  | 0 Stk  | ..... |
|                |          |   |  |  |        |       |
| 10U442         | +        | Instandsetzung (Inst.) des Putzes von Lisenen und Halbsäulen, ohne Basen und Kapitelle, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Bei Fensterlisenen und -halbsäulen ist das Instandsetzen von Basen und Kapitellen im Einheitspreis einkalkuliert. |  |  |        |       |
| <b>10U442A</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Lisenen 50cm</b>  |  |  |        |       |
|                |          | Bis 50 cm Abwicklung.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.  |  |  |        |       |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |   |  |  |        |       |
| <b>10U442B</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Lisenen 100cm</b>   |  |  |        |       |
|                |          | Über 50 bis 100 cm Abwicklung.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,048 t/m.   |  |  |        |       |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |   |  |  |        |       |
| 10U445         | +        | Instandsetzung (Inst.) des Putzes von Basen, ohne Unterschied der Größe, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.  |  |  |        |       |
| <b>10U445A</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Basen</b>   |  |  |        |       |
|                |          | Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/ST.   |  |  |        |       |
|                |          | .....   |  |  | 0 Stk  | ..... |
|                |          |   |  |  |        |       |
| 10U446         | +        | Instandsetzung (Inst.) des Putzes von Kapitellen, ohne Unterschied der Größe, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.   |  |  |        |       |
| <b>10U446A</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Kapitelle</b>   |  |  |        |       |
|                |          | Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/ST.   |  |  |        |       |
|                |          | .....   |  |  | 0 Stk  | ..... |
|                |          |   |  |  |        |       |
| 10U448         | +        | Instandsetzung (Inst.) von Putznuten. Abgerechnet werden die instandgesetzten Putznuten.  |  |  |        |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |        |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|--------|-------|
| <b>10U448A</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Putznuten</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Breite und Tiefe bis 3 cm.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m.   |       |       |        |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
| 10U450         | +        | Instandsetzung (Inst.) von Quaderputz, Umrandungen profiliert, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen. Abgerechnet werden die instandgesetzten Quader. |       |       |        |       |
| <b>10U450A</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Quaderputz glatt 5cm</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Oberfläche glatt, Vorsprung bis 5 cm. Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,032 t/ST.                      |       |       |        |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
| <b>10U450B</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Quaderputz glatt 10cm</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Oberfläche glatt, Vorsprung über 5 bis 10 cm.<br>Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,064 t/ST.           |       |       |        |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
| <b>10U450D</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Quaderputz strukt.5cm</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Oberfläche strukturiert, Vorsprung bis 5 cm.<br>Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,032 t/ST.            |       |       |        |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
| <b>10U450E</b> | <b>+</b> | <b>E-Inst.Quaderputz strukt.10cm</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Oberfläche strukturiert, Vorsprung über 5 bis 10 cm.<br>Quader-Ansichtsfläche bis 0,4 m2.<br>Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,064 t/ST.    |       |       |        |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
| 10U455         | +        | Imprägnieren von instandgesetzten, verputzten Fassaden mit einem zweifachen farblosen Anstrich auf Silikonbasis (Imprägn.Fass.Silik.).                     |       |       |        |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.       | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|----------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| PZZV           |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            | Positionspreis      |
|                |          | LB-HB-020+ABK-011  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>10U455A</b> | <b>+</b> | <b>E-Imprägn.Fass.Silik.Putz</b>   |           |               |                     |                     |
|                |          | Von verputzten Flächen.  |           |               |                     |                     |
|                |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U455B</b> | <b>+</b> | <b>E-Imprägn.Fass.Silik.Beton</b>  |           |               |                     |                     |
|                |          | Von glatten Betonflächen (Struktur Klasse S1 oder S2).<br>z.B. weber Silikonimprägnierung oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U455C</b> | <b>+</b> | <b>E-Imprägn.Fass.Silik.Sichtmwk.</b>  |           |               |                     |                     |
|                |          | Von Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) aller Art.  |           |               |                     |                     |
|                |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 10U456         | <b>+</b> | Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit Kalkfarben, Grundieren mit verdünnter Kalkmilch, Nachverputzen, mit verdünnter Kalkfarbe vorstreichen, deckend streichen mit Kalkfarbe.<br>Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis. |           |               |                     |                     |
| <b>10U456A</b> | <b>+</b> | <b>E-Fassade Kalkfarbe</b>   |           |               |                     |                     |
|                |          | Ohne Zusatz.<br>z.B. weber.cal Kalkfarbe oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U456B</b> | <b>+</b> | <b>E-Fassade Kalkfarbe+Dispersion</b>  |           |               |                     |                     |
|                |          | Mit einem Zusatz von Kunstharzdispersionsbinder.   |           |               |                     |                     |
|                |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>10U456C</b> | <b>+</b> | <b>E-Fassade Kalkfarbe+Leinöl</b>  |           |               |                     |                     |
|                |          | Mit einem Zusatz von Leinölfirnis oder dergleichen.  |           |               |                     |                     |
|                |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |



**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

z.B. weber.ton purosol oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U461    +    E-Fassade Streichp.Kunsthazd.**

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzte, verputzte Außenflächen (Fassaden), mit Streichputz auf Kunstharzdispersionsbasis, wasserverdünnbar. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

z.B. weber.ton granolast oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

10U462    +    Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen (Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Fläche.

**10U462A    +    E-Az Anstrich Fass.2-färbig**

Für zweifärbigen Anstrich.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U462B    +    E-Az Anstrich Fass.3-färbig**

Für dreifärbigen Anstrich.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U462C    +    E-Az Anstrich Fass.Vollton**

Für Volltonfarbe \_\_\_\_\_

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**10U462D    +    E-Az Anstrich Fass.Untersicht**

Für die Erschwernisse beim Anstrich der Untersichten. Abgerechnet die Fläche der Untersichten.

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

---

|              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>LG 10</b> | <b>Putz</b> | <b>Summe</b> | <b>.....</b> |
|--------------|-------------|--------------|--------------|

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

##### 1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

##### 2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

##### 3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

##### 4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

##### 4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

##### 5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- Prüfungen während der Verarbeitung
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

#### 44T0 + Zusätzliche Vertragsbestimmungen (WEBER)

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit, von beispielhaft angeführten Ausführungen und Materialien, alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, sowie Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Systeme oder Produkte angegeben sind. Insbesondere zu beachten sind der Schichtaufbau, die Zusammensetzung der Zuschlagstoffe, Bindemittel und sonstigen Komponenten, die Härte, das Gewicht, die Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften sowie sonstige besondere Eigenschaften der Einzelkomponenten und der fertigen Ausführung. Bei Endbeschichtungen, beziehungsweise fertigen Oberflächen ist auch das optische Erscheinungsbild, beispielsweise Farbgebung und Oberflächenstruktur, maßgeblich.

##### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

#### 44T001 + Allgemeine Beschreibung des Gebäudes (WEBER)

Adresse : \_\_\_\_\_

Gebäudewidmung: \_\_\_\_\_

Höhe des Gebäudes: \_\_\_\_\_

Geländeform: \_\_\_\_\_

Grundwert der Windgeschwindigkeit: \_\_\_\_\_

Zusätzliche Brandschutzbestimmungen: \_\_\_\_\_

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent:

Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine: \_\_\_\_\_% Vollziegel, Beton, Betonstein: \_\_\_\_\_%

Leichtbeton / Porenbeton: \_\_\_\_\_% Mantelbeton, Manteldicke \_\_\_\_\_cm:

\_\_\_\_\_% Holzwerkstoffe aller Art: \_\_\_\_\_% Nähere Angaben: \_\_\_\_\_

Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine: \_\_\_\_\_% Vollziegel, Beton, Betonstein: \_\_\_\_\_%

Leichtbeton / Porenbeton: \_\_\_\_\_% Mantelbeton, Manteldicke \_\_\_\_\_cm:

\_\_\_\_\_% Holzwerkstoffe aller Art: \_\_\_\_\_% Nähere Angaben: \_\_\_\_\_

44T005 + Angebotenes WDVS ohne Dübel, einschließlich der systemgerechten Sockelausführung.

#### 44T005A + Angebotenes WDVS m. Dünnputz ohne Dübel

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....

Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung: .....

#### 44T005B + Angebotenes WDVS m. Dickputz ohne Dübel

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....

Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung: .....

44T006 + Angebotenes WDVS mit Dübel, einschließlich der systemgerechten Sockelausführung.

#### 44T006A + Angebotenes WDVS m. Dünnputz mit Dübel

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....

Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung: .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 44T006B + Angebotenes WDVS m. Dickputz mit Dübel

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: .....

Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung: .....

44T007 + Das angebotene WDVS besteht aus nachstehenden Systemkomponenten:

#### 44T007A + Systemkomponenten Dünnputzsystem

Für Fassadenflächen,

Systembezeichnung: .....

Kleber (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

Dämmstoff (Art, Dicke): .....

Dübel: .....

Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

Textilglasgitter: .....

Deckputz: .....

Für systembezogene Sockelausführung,

Systembezeichnung: .....

Kleber (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

Dämmstoff (Art, Dicke): .....

Dübel: .....

Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

Textilglasgitter (Art, Lagenanzahl): .....

Deckputz: .....

#### 44T007B + Systemkomponenten Dickputzsystem

Für Fassadenflächen,

Systembezeichnung: .....

Kleber (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

Dämmstoff (Art, Dicke): .....

Dübel: .....

Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

oder Mörtel für Unterputz: .....

Textilglasgitter: .....

Deckputz: .....

Für systembezogene Sockelausführung,

Systembezeichnung: .....

Kleber (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

Dämmstoff (Art, Dicke): .....

Dübel: .....

Armierungsmasse (Art, Richtwert Menge/m<sup>2</sup>): .....

oder Mörtel für Unterputz: .....

Textilglasgitter (Art, Lagenanzahl): .....

Deckputz: .....

#### 44T1 + Schutzabdeckungen, Vorarbeiten (WEBER)

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

**Schutzabdeckungen:**



## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T102            | + | Abdecken von Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen einschließlich erforderlicher Befestigungen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung. |           |               |                     |                     |
| 44T102A           | + | <b>Abdecken Tür/Fenster bis 2,0 m2 Stocklichte</b><br>Bis 2,0 m2 Stocklichte.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |
| 44T102B           | + | <b>Abdecken Tür/Fenster ü.2,0-4,0 m2 Stockl.</b><br>Über 2,0 bis 4,0 m2 Stocklichte.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |
| 44T102C           | + | <b>Abdecken Tür/Fenster nach abgedeckt.Fläche</b><br>Nach abgedeckter Fläche.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T103            | + | Abdecken der Fußböden einschließlich erforderlicher Befestigungen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche. |           |               |                     |                     |
| 44T103A           | + | <b>Abdecken Boden Folie/Pappe</b><br>Mit einer Lage PE-Folie, mindestens 0,1 mm dick, Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.                                |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T103B           | + | <b>Abdecken Boden 1-lagig Weichfaserplatten</b><br>Fugen eng gestoßen.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T103C           | + | <b>Abdecken Boden Bretter/Schaltafeln</b><br>Fugen eng gestoßen.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T105            | + | Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines WDVS.   |           |               |                     |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44T105A + Alt-Anstrich entf.**

Untergrund mit Alt-Anstrich. Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen (entf.) und mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

z.B. weber Abbeizer oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T105B + Alte Fassade rein.**

Alte Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen (rein.). Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

z.B. weber Fassadenrein oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T105C + Entfernen von Algen und Pilzen**

Vorhandene Algen und Pilze mit Algenkiller (nach dem Waschen) behandeln. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

z.B. weber Algenentferner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T105E + Untergrund Mwk.verputzt ausgleich.**

Beim Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, etwaige Unebenheiten über 20 mm mit Mörtel ausgleichen (ausgleich.). Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T105F + Untergrund Beton rein.**

Untergrund aus Beton aller Art von Schalölresten und sonstigen Verschmutzungen reinigen (rein.), Grate und Krätzen abschlagen. Abgerechnet wird die behandelte Betonfläche.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |                     |       |
|----------------|----------|---|--|---------------------|-------|
| <b>44T105G</b> | <b>+</b> | <b>Untergrund Beton ausglei.</b>  |  |                     |       |
|                |          | Bei Untergrund aus Beton, Unebenheiten über 20 mm ausgleichen (ausglei.). Abgerechnet die Summe der ausgeglichenen Flächen.   |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T105H</b> | <b>+</b> | <b>Schadhaften Putz abschlagen+ergänzen</b>   |  |                     |       |
|                |          | Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, losen Verputz abschlagen und in der vorhandenen Putzart angepasst ergänzen. Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen. Einschließlich Entsorgen des Schuttes.        |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T105I</b> | <b>+</b> | <b>Untergr.Mwk.Verputzt+beschicht</b>   |  |                     |       |
|                |          | Untergrund (Untergr.) aus verputzten und mit dispersionsgebundenen Beschichtungen versehenes Mauerwerk (Mwk.), aller Art reinigen, einschließlich Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit. Abgerechnet wird die behandelte Fläche. |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| 44T107         | <b>+</b> | Abstemmen von Bauteilen an der Fassade, einschließlich Entsorgen des Schuttes.  |  |                     |       |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T107A</b> | <b>+</b> | <b>Leibungsputz abstemmen</b>   |  |                     |       |
|                |          | Verputz von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite.   |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m              | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T107B</b> | <b>+</b> | <b>Leibungsputz+5cm Mwk. abstemmen</b>  |  |                     |       |
|                |          | Verputz und Mauerwerk (Mwk.) bis 5 cm dick von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite, danach mit Kalkzementmörtel ausgleichen.   |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m              | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T107C</b> | <b>+</b> | <b>Faschen abstemmen</b>  |  |                     |       |
|                |          | Faschen abstemmen, ohne Unterschied der Breite und Dicke, danach wieder glatt putzen.   |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m              | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| 44T109         | <b>+</b> | Abtragen oder abbrechen von Bauteilen.  |  |                     |       |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |          | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44T109A</b>    | <b>+</b> | <b>Sohlbank abbrechen+entsorgen</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Sohlbänke aller Art abbrechen und entsorgen, ohne Unterschied der Breite.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| <b>44T109B</b>    | <b>+</b> | <b>Regenfallrohr abtragen+entsorgen</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Regenfallrohre abtragen und entsorgen, ohne Unterschied des Durchmessers und des Materials, einschließlich der Befestigungen, ohne Gerüstung. |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| <b>44T109C</b>    | <b>+</b> | <b>Regenfallrohr-provisorium herstellen</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Provisorische Regenfallrohre herstellen und nach Fertigstellung der Fassade wieder abtragen und von der Baustelle entfernen.                  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| <b>44T109D</b>    | <b>+</b> | <b>Blitzschutz abtragen+entsorgen</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Blitzschutzleitung mit den Befestigungen von der Fassade abtragen einschließlich entsorgen. Ohne Gerüstung.                                   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| <b>44T109E</b>    | <b>+</b> | <b>Tafel/Schild demontieren bis 1,0 m2</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Tafeln oder Schilder aller Art bis zu einer Einzelgröße von 1,0 m2 demontieren und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich verwahren.       |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |
| <b>44T109F</b>    | <b>+</b> | <b>Außenjalousie.abbrechen+entsorgen</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Außenjalousien aller Art einschließlich etwaiger Führungsschienen abbrechen und entsorgen.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T109G</b>    | <b>+</b> | <b>Befestigungen aller Art abbrechen</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Befestigungen aller Art (z.B. Kleiseisenteile) abbrechen, entsorgen, verursachte Fasadenschäden ausbessern.                                   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0 Stk               | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011 Preisangaben in EUR

#### 44T2 + WDVS aus Polystyrol (EPS-F) (WEBER)

##### Ständige Vertragsbestimmungen:

##### Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom Auftraggeber geforderte höhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzählung geregelt.

z.B.

weber.therm clima WDVS mit weber.therm clima Klebespachtel, weber.therm clima Fassadendämmplatte 031 (EPS-F)  $\mu=10$ , weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas topdryAquaBalance 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm clima WDVS mit weber.therm clima Klebespachtel, weber.therm clima Fassadendämmplatte 040 (EPS-F)  $\mu=10$ , weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas topdryAquaBalance 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm family WDVS mit weber.therm familiy Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031 flex, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas topdryAquaBalance 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm family WDVS mit weber.therm familiy Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031 flex, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas Silikonharzputz 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm family WDVS mit weber.therm familiy Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031 flex, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas Silikatputz 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm family WDVS mit weber.therm familiy Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031 flex, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas Kunstharzputz 20 Korn an Korn Struktur

oder gleichwertiges System.

##### Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei Verwendung von kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

z.B.

weber.therm\_flex WDVS mit weber Dispersionskleber, weber.therm Fassadendämmplatte 031 (EPS-F) flex, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber Armierungsspachtel und weber.pas Silikonharzputz 20 Korn an Korn Struktur.

oder Gleichwertiges.

##### Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis äußeres Drittel eingebettet.

z.B.

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. Z<br>PZZV | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                    | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011 Preisangaben in EUR

weber.therm familiy WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas topdryAquaBalance 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm familiy WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas Silikonharzputz 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm familiy WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas Silikatputz 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm familiy WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte EPS-F 031, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas Kunstharzputz 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm freestyle WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte 031 (EPS-F), weber.therm Textilglasgittergewebe und weber.min freestyle Kratzputz 30

oder

weber.therm freestyle WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte 031 (EPS-F), weber.therm Textilglasgittergewebe und weber.min freestyle Reibputz 20

oder

weber.therm freestyle WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte 031 (EPS-F), weber.therm Textilglasgittergewebe und weber.min freestyle Rindenputz 20

oder gleichwertiges System.

#### Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzählung geregelt.

#### Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

44T201 + WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, ohne Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|  |          |   |  |  |                     |       |
|--|----------|---|--|--|---------------------|-------|
| <b>44T201A</b>                             | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm</b>  |  |  |                     |       |
| z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges. |          |   |  |  |                     |       |
| Angebotenes Erzeugnis: .....               |          |   |  |  |                     |       |
| .....                                      |          |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|  |          |   |  |  |                     |       |
| <b>44T201B</b>                             | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 6cm</b>  |  |  |                     |       |
| z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges. |          |   |  |  |                     |       |
| Angebotenes Erzeugnis: .....               |          |   |  |  |                     |       |
| .....                                      |          |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|  |          |   |  |  |                     |       |
| <b>44T201C</b>                             | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 7cm</b>  |  |  |                     |       |
| z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges. |          |   |  |  |                     |       |
| Angebotenes Erzeugnis: .....               |          |   |  |  |                     |       |
| .....                                      |          |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|  |          |   |  |  |                     |       |
| <b>44T201D</b>                             | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm</b>  |  |  |                     |       |
| z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges. |          |   |  |  |                     |       |
| Angebotenes Erzeugnis: .....               |          |   |  |  |                     |       |
| .....                                      |          |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|  |          |   |  |  |                     |       |
| <b>44T201E</b>                             | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 10cm</b> |  |  |                     |       |
| z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges. |          |   |  |  |                     |       |
| Angebotenes Erzeugnis: .....               |          |   |  |  |                     |       |
| .....                                      |          |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|  |          |   |  |  |                     |       |
| <b>44T201F</b>                             | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 12cm</b> |  |  |                     |       |
| z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges. |          |   |  |  |                     |       |
| Angebotenes Erzeugnis: .....               |          |   |  |  |                     |       |
| .....                                      |          |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |   |       |       |                     |       |
|----------------|----------|---|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T201G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 14cm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T201H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 16cm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T201I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 18cm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T201J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F 20cm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T201K</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 3mm EPS-F _____</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T202</b>  | <b>+</b> | <b>WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, ohne Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.</b> |       |       |                     |       |
|                |          | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.   |       |       |                     |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |                     |       |
|----------------|----------|---|--|---------------------|-------|
| <b>44T202A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 5cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T202B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 6cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T202C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 7cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T202D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T202E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T202F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|----------|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |          | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44T202G</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 14cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T202H</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 16cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T202I</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 18cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T202J</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F 20cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T202K</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Dübel Armierung 5mm EPS-F _____</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T203</b>     | <b>+</b> | <b>WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.</b> |           |               |                     |                     |
|                   |          | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.   |           |               |                     |                     |
| <b>44T203A</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |                     |       |
|----------------|----------|--|--|---------------------|-------|
| <b>44T203B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 6cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T203C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 7cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T203D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T203E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T203F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T203G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| PZZV              |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44T203H</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 16cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T203I</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 18cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T203J</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 20cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T203K</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F _____</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T204            | <b>+</b> | WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F. |           |               |                     |                     |
|                   |          | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.  |           |               |                     |                     |
| <b>44T204A</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T204B</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |  |                           |
|----------------|----------|--|--|--|---------------------------|
| <b>44T204C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 7cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T204D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 8cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T204E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 10cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T204F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 12cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T204G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 14cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T204H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 16cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T204I           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 18cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T204J           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F 20cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T204K           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm EPS-F _____</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T219            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T219A           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T219B           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T219C           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |                     |       |
|----------------|----------|---|--|---------------------|-------|
| <b>44T219D</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T219E</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T219F</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T219G</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T219H</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 16cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T219I</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 18cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T219J           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 20cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T219K           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R _____</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T220            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T220A           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T220B           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T220C           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T220D           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 8cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |  |                           |
|----------------|----------|---|--|--|---------------------------|
| <b>44T220E</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 10cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |  |                           |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |   |  |  |                           |
| <b>44T220F</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 12cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |  |                           |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |   |  |  |                           |
| <b>44T220G</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 14cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |  |                           |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |   |  |  |                           |
| <b>44T220H</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 16cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |  |                           |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |   |  |  |                           |
| <b>44T220I</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 18cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |  |                           |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |   |  |  |                           |
| <b>44T220J</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 20cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |  |                           |
|                |          | .....   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T220K           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R</b> _____  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T221            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T221A           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T221B           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T221C           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T221D           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 8cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T221E           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 10cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |                     |       |
|----------------|----------|---|--|---------------------|-------|
| <b>44T221F</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T221G</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T221H</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 16cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T221I</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 18cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T221J</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 20cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T221K</b> | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P_____</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.      |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T222            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T222A           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 5cm</b><br>z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                      |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T222B           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 6cm</b><br>z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                      |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T222C           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 7cm</b><br>z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                      |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T222D           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 8cm</b><br>z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                      |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T222E           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 10cm</b><br>z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                     |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T222F           | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 12cm</b><br>z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                     |           |               |                     |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**44T222G + EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 14cm**  
 z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T222H + EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 16cm**  
 z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T222I + EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 18cm**  
 z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T222J + EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 20cm**  
 z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T222K + EPS-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P \_\_\_\_\_**  
 z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T223 + Aufzählung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F aller Art, Armierung 5 mm, für Brandschutzstreifen 20 cm breit, ausgebildet als WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW-PT). Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.**

**44T223A + Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 5cm**

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung                        |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 44T223B           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 6cm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223C           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 7cm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223D           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 8cm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223E           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 10cm</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223F           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 12cm</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223G           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 14cm</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223H           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 16cm</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223I           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 18cm</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223J           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm 20cm</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T223K           | + | <b>Az Brandsch-streif.WDVS MWPT Arm.5mm_____</b> |           |               |          |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T225            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit einer Lage Textilglasgitter.  |           |               |                     |                     |
| 44T225A           | + | <b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) weber.therm Textilglasgittergewebe einschließlich des Mehrverbrauches an Spachtelmasse.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T225B           | + | <b>Az WDVS EPS-XPS Panzergewebe</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für eine Lage weber.therm Panzergewebe anstatt des Textilglasgittergewebes.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T226            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.  |           |               |                     |                     |
| 44T226A           | + | <b>Az WDVS EPS Untersicht</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T226B           | + | <b>Az WDVS EPS Gesimsummantelung</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen, abgerechnet die abgewickelte behandelte Fläche.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T226C           | + | <b>Az WDVS EPS Fensterfaschen</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke, abgerechnet im äußeren Umfang. |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m              | .....               |
| 44T226D           | + | <b>Az WDVS EPS Gaupe Attika</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.                                 |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |                     |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T226F</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS EPS kunstharzgebundener Kleber</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | Für die Verwendung eines kunstharzgebundenen weber Dispersionskleber zementfrei anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen).  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T226G</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS EPS kunstharzgeb.Spachtelmasse</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | Für die Verwendung einer kunstharzgebundenen weber Armierungsspachtel zementfrei anstelle zementgebundener Produkte.   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T230         | +        | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 85 bis 115 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III). |       |       |                     |       |
| <b>44T230A</b> | <b>+</b> | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF III</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T230B</b> | <b>+</b> | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF III</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T230D</b> | <b>+</b> | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF II</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T230E</b> | <b>+</b> | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF II</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T230G</b> | <b>+</b> | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF I</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T230H</b> | <b>+</b> | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF I</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

44T231 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).

44T231A + **Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF III**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T231B + **Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF III**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T231D + **Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF II**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T231E + **Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF II**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T231G + **Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF I**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T231H + **Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF I**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T3 + **WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT) (WEBER)**

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

**Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:**

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 3 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis äußeres Drittel eingebettet.

z.B.

weber.therm prestige WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte MWPT 034, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim Putzgrund und weber.pas topdryAquaBalance 20 Korn an Korn Struktur

oder

weber.therm prestige WDVS mit weber.therm family GROB BlueComfort Klebespachtel, weber.therm Fassadendämmplatte MWPT 034, weber.therm Textilglasgittergewebe, weber.prim



**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |  |                           |
|----------------|----------|--|--|--|---------------------------|
| <b>44T301B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 6cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T301C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 7cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T301D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 8cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T301E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 10cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T301F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 12cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T301G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 14cm</b> |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T301H           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 16cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T301I           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 18cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T301J           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT 20cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T301K           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 5mm MW-PT _____</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T302            | + | WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 8 mm, mit Mineralwolleämmplatten (MW-PT).<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T302A           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 5cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T302B           | + | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 6cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |                     |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T302C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 7cm</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T302D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 8cm</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T302E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 10cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T302F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 12cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T302G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 14cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T302H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 16cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |  |                           |
|----------------|----------|--|--|--|---------------------------|
| <b>44T302I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 18cm</b>   |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T302J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT 20cm</b>   |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T302K</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 8mm MW-PT _____</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T303</b>  | <b>+</b> | <b>WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen ohne Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.).</b> |  |  |                           |
|                |          | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.  |  |  |                           |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T303A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.5cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
|                |          |  |  |  |                           |
| <b>44T303B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.6cm</b>  |  |  |                           |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |  |  |                           |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |  |  |                           |
|                |          | .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |                     |       |
|----------------|----------|--|--|---------------------|-------|
| <b>44T303C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.7cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T303D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T303E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T303F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T303G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T303H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.16cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T303I           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.18cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T303J           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.20cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T303K           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F._____</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T304            | + | WDVS auf Untergrund aus Mauer-, Hohlziegel, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen ohne Verdübelung, Armierung 8 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.).<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T304A           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T304B           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |                     |       |
|----------------|----------|--|--|---------------------|-------|
| <b>44T304C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.7cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T304D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T304E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T304F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T304G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T304H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.16cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T304I           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.18cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T304J           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.20cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T304K           | + | <b>WDVS ohne Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F._____</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T305            | + | WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 5 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.).<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T305A           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T305B           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T305C           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |                     |       |
|----------------|----------|---|--|---------------------|-------|
| <b>44T305D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T305E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T305F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T305G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T305H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.16cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |  |                     |       |
| <b>44T305I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.18cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T305J           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F.20cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T305K           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.5mm MW-PT steh.F._____</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T306            | + | WDVS einschließlich Verdübelung, Armierung 8 mm, mit Mineralwolle-Lamellenplatten mit stehender Faser (MW-PT steh.F.).<br>Im Positionstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T306A           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.5cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T306B           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.6cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T306C           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.7cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T306D           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.8cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

|                |          |   |  |                     |       |
|----------------|----------|---|--|---------------------|-------|
| <b>44T306E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T306F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T306G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.14cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T306H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.16cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T306I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.18cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T306J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.20cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.    |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                  |  |                     |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T306K           | + | <b>WDVS mit Düb.Arm.8mm MW-PT steh.F.</b> _____  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| 44T319A           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319B           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319C           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319D           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319E           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 10cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T319F           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 12cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319G           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 14cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319H           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 16cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319I           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 18cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319J           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 20cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T319K           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R_____</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T320            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |                     |       |
|----------------|----------|--|--|---------------------|-------|
| <b>44T320A</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 5cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T320B</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 6cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T320C</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 7cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T320D</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 8cm</b>  |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T320E</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 10cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |  |                     |       |
| <b>44T320F</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 12cm</b> |  |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |  |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |  |                     |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T320G           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 14cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T320H           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 16cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T320I           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 18cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T320J           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R 20cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T320K           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm XPS-R_____</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T321            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 3 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. |           |               |                     |                     |
|                   |   | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.  |           |               |                     |                     |
| 44T321A           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**44T321B + MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 6cm**

z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T321C + MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 7cm**

z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T321D + MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 8cm**

z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T321E + MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 10cm**

z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T321F + MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 12cm**

z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T321G + MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 14cm**

z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T321H           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 16cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T321I           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 18cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T321J           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P 20cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T321K           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 3mm EPS-P_____</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T322            | + | WDVS im Sockelbereich, Armierung 5 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. |           |               |                     |                     |
|                   |   | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.  |           |               |                     |                     |
| 44T322A           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T322B           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |                     |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T322C</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 7cm</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T322D</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 8cm</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T322E</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 10cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T322F</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 12cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T322G</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 14cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |  |       |       |                     |       |
| <b>44T322H</b> | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 16cm</b> |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.     |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....                   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T322I           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 18cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T322J           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P 20cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T322K           | + | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 5mm EPS-P_____</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm WDVS oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T325            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art (MW) und zugehörige Sockel (aus XPS-R oder EPS-P), mit einer Lage Textilglasgitter. |           |               |                     |                     |
| 44T325A           | + | <b>Az WDVS MW 2.Lage Textilglasgitter</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) weber.therm Textilglasgitter einschließlich des Mehrverbrauches an Armierungsmasse.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T325B           | + | <b>Az WDVS MW Panzergewebe</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für eine Lage weber.therm Panzergewebe anstatt des Textilglasgitters  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T326            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art (MW).   |           |               |                     |                     |
| 44T326A           | + | <b>Az WDVS MW Untersicht</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   | Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |                   | Menge EH            | W<br>Positionspreis |
|------------------|----------|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis     |                     |                     |
|                  |          |  |           | LB-HB-020+ABK-011 | Preisangaben in EUR |                     |
| <b>44T326B</b>   | <b>+</b> | <b>Az WDVS MW Gesimsummantelung</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen, abgerechnet die abgewickelte behandelte Fläche.  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T326C</b>   | <b>+</b> | <b>Az WDVS MW Fensterfaschen</b>   |           |                   |                     |                     |
|                  |          | Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke, abgerechnet im äußeren Umfang.  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m              | .....               |
| <b>44T326D</b>   | <b>+</b> | <b>Az WDVS MW Gaupe Attika</b>   |           |                   |                     |                     |
|                  |          | Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T326E</b>   | <b>+</b> | <b>Az WDVS MW Höhe über 25 m</b>   |           |                   |                     |                     |
|                  |          | Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Teilflächen in einer Höhe oberhalb 25 m über dem Geländeniveau. Abgerechnet wird die Teilfläche, die die Höhengrenze überschreitet.  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T330           | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 85 bis 115 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im Positionstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10, H-25 beziehungsweise H-50 (bis 10 m, über 10 bis 25 m beziehungsweise über 25 bis 50 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III). |           |                   |                     |                     |
| <b>44T330A</b>   | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF III</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T330B</b>   | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF III</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T330C</b>   | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-50m GF III</b>  |           |                   |                     |                     |
|                  |          | .....  | .....     | .....             | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 44T330D           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF II</b>   |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T330E           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF II</b>   |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T330F           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-50m GF II</b>   |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T330G           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-10m GF I</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T330H           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-25m GF I</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T330I           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115km/h H-50m GF I</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T331            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10, H-25 beziehungsweise H-50 (bis 10 m, über 10 bis 25 m beziehungsweise über 25 bis 50 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III). |           |               |       |                |                     |
| 44T331A           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF III</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T331B           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF III</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T331C           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-50m GF III</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

|         |   |   |       |       |                     |       |
|---------|---|---|-------|-------|---------------------|-------|
| 44T331D | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF II</b>    |       |       |                     |       |
|         |   | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T331E | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF II</b>    |       |       |                     |       |
|         |   | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T331F | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-50m GF II</b>    |       |       |                     |       |
|         |   | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T331G | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-10m GF I</b>     |       |       |                     |       |
|         |   | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T331H | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF I</b>     |       |       |                     |       |
|         |   | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T331I | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-50m GF I</b>     |       |       |                     |       |
|         |   | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T4    | + | <b>Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten (WEBER)</b> |       |       |                     |       |

#### Ständige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem Deckputz überzogen sind.

#### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

44T401    +    Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**44T401A    +    WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 5cm**  
 z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 5 cm (9145) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**44T401B    +    WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 6cm**  
 z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 6 cm (9146) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**44T401C    +    WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 7cm**  
 z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 7 cm (9147) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**44T401D    +    WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm**  
 z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 8 cm (9148) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**44T401E    +    WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 10cm**  
 z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 10 cm (9150) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m      .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44T401F + WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 12cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 12 cm (9212) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44T401G + WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 14cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 14 cm (9213) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44T401H + WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 16cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 16 cm (9214) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44T401I + WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 18cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 18 cm (HW100524) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44T401J + WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 20cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 20 cm (HW100182) oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44T401K + WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu \_\_\_\_\_**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil im cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 44T402            | + | Sockel-Abschlussprofile für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |          |                     |
| 44T402A           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 5cm</b><br>Materialangabe: _____  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T402B           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 6cm</b><br>Materialangabe: _____  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T402C           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 7cm</b><br>Materialangabe: _____  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T402D           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 8cm</b><br>Materialangabe: _____  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T402E           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 10cm</b><br>Materialangabe: _____   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T402F           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 12cm</b><br>Materialangabe: _____   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T402G           | + | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 14cm</b><br>Materialangabe: _____   |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |       |    | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |      |   |       |
|----------------|----------|---|--|------|---|-------|
| <b>44T402H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 16cm</b><br>Materialangabe: .....   |  |      |   |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 | m | ..... |
| <b>44T402I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 18cm</b><br>Materialangabe: _____   |  |      |   |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 | m | ..... |
| <b>44T402J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe 20cm</b><br>Materialangabe: _____   |  |      |   |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 | m | ..... |
| <b>44T402K</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Sockel-Abschlussprof.Mat.Angabe _____</b><br>Materialangabe: _____  |  |      |   |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 | m | ..... |
| 44T403         | <b>+</b> | Besondere Ausführung der Außenecken.  |  |      |   |       |
| <b>44T403A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Eckprofil Kunststoff</b><br>Unter Verwendung eines Kunststoffprofils zur Erzielung einer exakten Kante.   |  |      |   |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 | m | ..... |
| <b>44T403B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Kantenschutzwink.</b><br>Unter Verwendung eines stabilen Kantenschutzwinkels (Kantenschutzwink.) aus Kunststoff oder Metall zur Verbesserung des Schutzes gegen mechanische Beschädigungen an Gebäudekanten mit höherer Beanspruchung.<br>z.B. weber.therm PVC-Gewebeeckwinkel, 10 x 15 cm oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |  |      |   |       |
|                |          | .....   |  | 0,00 | m | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

44T404    +    **WDVS Dehnfugenprofil (Dehnf.)** mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter in verschiedenen Längen in das WDVS einbinden, einschließlich Ausbilden einer schlagregensicheren dauerelastischen Dehnfuge, Zubehör und Befestigungsmittel. Ohne Unterschied der Dämmstoffdicke.

**44T404A    +    WDVS Dehnfuge Fläche**  
 z.B. weber.therm Dehnfugenprofil E oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

**44T404B    +    WDVS Dehnfuge Innenecke**  
 z.B. weber.therm Dehnfugenprofil V oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

44T405    +    Abdichtung von Anschlussfugen eines WDVS Anschlussprofil bei Fenster- oder Türrahmen mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und Textilglasgitter.

**44T405A    +    WDVS Fenster/Tür-Anschlusspr.**  
 z.B. weber.therm Anschlußprofil oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

44T406    +    **WDVS Fugendichtband** zur Ausbildung einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster, Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.

**44T406A    +    WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b.9mm**  
 Schlagregendichtheit > = 300 Pa, für Fugenbreiten 3 bis 9 mm.  
 z.B. weber.therm Fugendichtband 2 mm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0,00 m                      .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |        |       |
|----------------|----------|--|--|--------|-------|
| <b>44T406B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fugendichtband 600Pa üb.9 b.18mm</b>   |  |        |       |
|                |          | Schlagregendichtheit > = 600 Pa, für Fugenbreiten über 9 bis 18 mm.<br>z.B. weber.therm Fugendichtband 4 mm oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |  |  |        |       |
| 44T407         | +        | WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.         |  |        |       |
| <b>44T407A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Tropfkantenprofil Kstst.</b>   |  |        |       |
|                |          | z.B. weber.therm Tropfkantenprofil aus Kunststoff (Kstst.) oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |  |  |        |       |
| <b>44T407B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Tropfkantenprofil Metall</b>   |  |        |       |
|                |          | Tropfkantenprofil aus Metall.  |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |  |  |        |       |
| 44T408         | +        | WDVS Lüftungsprofil als oberer Abschluss zum Kaltdach.   |  |        |       |
| <b>44T408A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Lüftungsprofil</b>   |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |  |  |        |       |
| 44T420         | +        | Aufzählung (Az) auf die Positionen WDVS für die Ausbildung von Nuten.  |  |        |       |
| <b>44T420A</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS EPS-F Fassadennut gefräst</b>   |  |        |       |
|                |          | Bei WDVS mit EPS-F, herstellen der Nut durch Fräsen, Fugenbreite 3 cm, Tiefe 2 cm.   |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
|                |          |  |  |        |       |
| <b>44T420B</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS EPS-F Fassadennut geklebt</b>   |  |        |       |
|                |          | Bei WDVS mit EPS-F, herstellen der Nut durch Aufkleben einer 2. Lage Dämmstoff, Fugenbreite 3 cm, Tiefe 2 cm.  |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung   |           |               |          | W                   |
|-------------------|----------|---|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |          | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |   |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| <b>44T420C</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS MW-PT Fassadennut geklebt</b>  |           |               |          |                     |
|                   |          | Bei WDVS mit MW-PT, herstellen der Nut durch Aufkleben einer 2. Lage Dämmstoff, Fugenbreite 3 cm, Tiefe 2 cm.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T421            | +        | Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol-Hartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschicht befestigt, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe. |           |               |          |                     |
| <b>44T421A</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS einfach b.10cm+besch.</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Einfache Profile bis 10 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>44T421B</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS einfach b.20cm+besch.</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>44T421C</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS einfach b.30cm+besch.</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.   |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| <b>44T421D</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.EPS-Schlussstein einfach+besch.</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Schlussstein, einfach.  |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| <b>44T421E</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.EPS-Eckbosse einfach+besch.</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Eckbosse, einfach.  |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| <b>44T421G</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS geglied.b.10cm+besch.</b>   |           |               |          |                     |
|                   |          | Gegliederte Profile bis 10 cm breit.  |           |               |          |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|---------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |       |    | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |  |  |        |       |
|----------------|----------|---|--|--|--------|-------|
| <b>44T421H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS geglied.b.20cm+besch.</b><br>Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.   |  |  | 0,00 m |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |
| <b>44T421I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS geglied.b.30cm+besch.</b><br>Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.   |  |  | 0,00 m |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |
| <b>44T421J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.EPS-Schlussstein geglied+besch.</b><br>Schlussstein, gegliedert.  |  |  | 0 Stk  |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |
| <b>44T421K</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.EPS-Eckbosse geglied+besch.</b><br>Eckbosse, gegliedert.  |  |  | 0 Stk  |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |
| 44T422         | <b>+</b> | Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol-Hartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschicht befestigt, einschließlich Dünnputz. |  |  |        |       |
| <b>44T422A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS einfach b.10cm+Dünnp.</b><br>Einfache Profile bis 10 cm breit.  |  |  | 0,00 m |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |
| <b>44T422B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS einfach -20cm+Dünnp.</b><br>Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.   |  |  | 0,00 m |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |
| <b>44T422C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.EPS einfach -30cm+Dünnp.</b><br>Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.   |  |  | 0,00 m |       |
|                |          | .....   |  |  |        | ..... |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

**44T422D + WDVS Fas.EPS-Schlussstein einfach+Dünnp.**

Schlussstein, einfach.

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|-------|-------|

**44T422E + WDVS Fas.EPS-Eckbosse einfach+Dünnp.**

Eckbosse, einfach.

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|-------|-------|

**44T422G + WDVS Fas.-pr.EPS gegliedert b.10cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

|       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
|-------|-------|-------|--------|-------|

**44T422H + WDVS Fas.-pr.EPS gegliedert -20cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

|       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
|-------|-------|-------|--------|-------|

**44T422I + WDVS Fas.-pr.EPS gegliedert -30cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

|       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
|-------|-------|-------|--------|-------|

**44T422J + WDVS Fas.EPS-Schlussstein geglied.+Dünnp.**

Schlussstein, gegliedert.

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|-------|-------|

**44T422K + WDVS Fas.EPS-Eckbosse gegliedert+Dünnp.**

Eckbosse, gegliedert.

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|-------|-------|

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 44T423            | + | Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschicht befestigt, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe. |           |               |          |                     |
| 44T423A           | + | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+besch.</b><br>Einfache Profile bis 10 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                                    |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T423B           | + | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+besch.</b><br>Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                            |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T423C           | + | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+besch.</b><br>Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                            |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m   | .....               |
| 44T423D           | + | <b>WDVS Fas.mineral.-Schlussstein einf.+besch.</b><br>Schlussstein, einfach.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |
| 44T423E           | + | <b>WDVS Fas.mineral.-Eckbosse einfach+besch.</b><br>Eckbosse, einfach.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |          |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0 Stk    | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

|                |          |   |       |       |        |       |
|----------------|----------|---|-------|-------|--------|-------|
| <b>44T423G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+besch.</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Gegliederte Profile bis 10 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
| <b>44T423H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+besch.</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
| <b>44T423I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+besch.</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
| <b>44T423J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+besch.</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Schlussstein, gegliedert.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
| <b>44T423K</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.mineral.-Eckbosse geglied+besch.</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Eckbosse, gegliedert.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
| <b>44T424</b>  | <b>+</b> | Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschicht befestigt, einschließlich Dünnputz. |       |       |        |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |       |       |        |       |
|----------------|----------|---|-------|-------|--------|-------|
| <b>44T424A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+Dünnp.</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Einfache Profile bis 10 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....         |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
|                |          |   |       |       |        |       |
| <b>44T424B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+Dünnp.</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
|                |          |   |       |       |        |       |
| <b>44T424C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+Dünnp.</b>   |       |       |        |       |
|                |          | Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m | ..... |
|                |          |   |       |       |        |       |
| <b>44T424D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.mineral.-Schlussstein einf.+Dünnp.</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Schlussstein, einfach.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                    |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |
|                |          |   |       |       |        |       |
| <b>44T424E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.mineral.-Eckbosse einfach+Dünnp.</b>  |       |       |        |       |
|                |          | Eckbosse, einfach.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                        |       |       |        |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0 Stk  | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |        |       |
|----------------|----------|--|--|--------|-------|
| <b>44T424G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+Dünnp.</b>  |  |        |       |
|                |          | Gegliederte Profile bis 10 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....         |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
| <b>44T424H</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+Dünnp.</b>  |  |        |       |
|                |          | Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
| <b>44T424I</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+Dünnp.</b>  |  |        |       |
|                |          | Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0,00 m | ..... |
| <b>44T424J</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+Dünnp.</b>   |  |        |       |
|                |          | Schlussstein, gegliedert.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                    |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0 Stk  | ..... |
| <b>44T424K</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Fas.mineral.-Eckbosse geglied+Dünnp.</b>   |  |        |       |
|                |          | Eckbosse, gegliedert.<br>z.B. weber Dekor- und Fassadenprofile oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                        |  |        |       |
|                |          | .....  |  | 0 Stk  | ..... |
| <b>44T5</b>    | <b>+</b> | <b>Deckbeschichtungen von WDVS (WEBER)</b>   |  |        |       |
|                |          | <b>Ständige Vertragsbestimmungen:</b><br><b>Putzarten, Farben:</b>   |  |        |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton.

**Reibstruktur:**

Dünnpütze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden nachfolgend als Reibstruktur bezeichnet.

**Kratzputz:**

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei Verwendung von kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird die Armierungsschicht vorher aufgeraut.

**Aufzählungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

44T501    +    Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.) in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44T501A    +    **WDVS Dünnp. kunsth. Rillenstruktur 2mm**

z.B. weber.pas Kunstharzputz 20 mit Rollkorn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

44T501B    +    **WDVS Dünnp. kunsth. Rillenstruktur 3mm**

Kunstharzputz mit Rollkorn 3,0 mm.

.....      .....      .....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |       |       |                     |       |
|----------------|----------|---|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T501C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Dünnp. kunsth. Reibstruktur 1,5mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas Kunstharzputz 15 mit Korn an Korn oder Gleichwertiges.   |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T501D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Dünnp. kunsth. Reibstruktur 2mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas Kunstharzputz 20 Korn an Korn oder Gleichwertiges.   |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T501E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Dünnp. kunsth. Reibstruktur 3mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Kunstharzputz Korn an Korn 3,0 mm.  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T501F</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Dünnp. kunsth. Füllputz 0,5mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Überziehen des Dünnpuzzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, zur Erzielung einer glatten Oberfläche.   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas modelfino oder Gleichwertiges.   |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T501G</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Dünnp. kunsth. Feinputz 1mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Feinputz für Faschen und Zierelemente Korngröße 1 mm. Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM.   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas decofino oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T502</b>  | <b>+</b> | <b>Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.) für eine Ausführung in Sonderfarbe (S.-Farbe) aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.</b> |       |       |                     |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |   |       |       |                     |       |
|----------------|----------|---|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T502A</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Dünnp.kunsth. bis 1,5mm S.-Farbe</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Bis 1,5 mm.   |       |       |                     |       |
|                |          | Farbe: _____  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T502B</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Dünnp.kunsth. 2mm S.-Farbe</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Bis 2 mm.   |       |       |                     |       |
|                |          | Farbe: _____  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T502C</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Dünnp.kunsth. 3mm S.-Farbe</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Bis 3 mm.   |       |       |                     |       |
|                |          | Farbe: _____  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T503</b>  | <b>+</b> | Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. |       |       |                     |       |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T503A</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 2mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas Silikatputz 20 mit Rollkorn oder Gleichwertiges.   |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T503B</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 3mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | Rillenstruktur 3,0 mm.  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
|                |          |   |       |       |                     |       |
| <b>44T503C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 1,5mm</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas Silikatputz 15 Korn an Korn oder Gleichwertiges.   |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                     |       |
|                |          | .....   | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44T503D + WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 2mm**

z.B. weber.pas Silikatputz 20 Korn an Korn oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T503E + WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 3mm**

Reibstruktur 3,0 mm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T503F + WDVS Silikat-Dünnp. Füllputz 0,5mm**

Überziehen des Dünnpuzzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, zur Erzielung einer glatten Oberfläche.

z.B. weber.pas modelfino oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T503G + WDVS Silikat-Dünnp. Feinputz 1mm**

Feinputz für Faschen und Zierelemente Korngröße 1 mm. Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM.

z.B. weber.pas decofino oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T504 + Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.**

**44T504A + Az WDVS Silikat-Dünnp. bis 1,5mm S.-Farbe**

Bis 1,5 mm.

Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               | Menge EH            | W<br>Positionspreis |  |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis |                     |                     |  |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |  |
| 44T504B           | + | <b>Az WDVS Silikat-Dünnp. 2mm S.-Farbe</b>   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Bis 2 mm.  |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Farbe: _____   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 44T504C           | + | <b>Az WDVS Silikat-Dünnp. 3mm S.-Farbe</b>   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Bis 3 mm.  |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Farbe: _____   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 44T505            | + | Endbeschichtung des WDVS m Silikat-Silikon-Dünnp. (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |  |
| 44T505A           | + | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 2mm</b>   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Rillenstruktur 2,0 mm.   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 44T505B           | + | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 3mm</b>   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Rillenstruktur 3,0 mm.   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 44T505C           | + | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Reibstr. 1,5mm</b>   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Reibstruktur 1,5 mm.   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |  |
| 44T505D           | + | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Reibstr. 2mm</b>   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | Reibstruktur 2,0 mm.   |           |               |                     |                     |  |
|                   |   | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |  |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| PZZV              |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44T505E</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rill.str. 3mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Rillenstruktur (Rill.str.) 3,0 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T505F</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp. Füllputz 0,5mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Füllputz 0,5 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T505G</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Feinputz 1mm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Feinputz 1mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T506            | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| <b>44T506A</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-Farb</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 1,5 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T506B</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. 2mm S.-Farb</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 2 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44T506C</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. 3mm S.-Farb</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 3 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44T507            | + | Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| 44T507A           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 2mm</b><br>z.B. weber.pas Silikonharzputz 20 mit Rollkorn oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T507B           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 3mm</b><br>Rillenstruktur 3,0 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T507C           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5mm</b><br>z.B. weber.pas Silikonharzputz 15 Korn an Korn oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T507D           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2mm</b><br>z.B. weber.pas Silikonharzputz 20 Korn an Korn oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T507E           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3mm</b><br>Reibstruktur 3,0 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44T507F           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Füllputz 0,5mm</b><br>Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, zur Erzielung einer glatten Oberfläche.<br>z.B. weber.pas modelfino oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44T507G + WDVS Silikon-Dünnp. Feinputz 1mm**

Feinputz für Faschen und Zierelemente Korngröße 1 mm. Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM.

z.B. weber.pas decofino oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T508 + Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.**

**44T508A + Az WDVS Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-Farbe**

Bis 1,5 mm.

Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T508B + Az WDVS Silikon-Dünnp. 2mm S.-Farbe**

Bis 2,0 mm.

Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T508C + Az WDVS Silikon-Dünnp. 3mm S.-Farbe**

Bis 3,0 mm.

Farbe: \_\_\_\_\_

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T509 + Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.**

**44T509A + Buntstein-Dünnp.Reibstruktur 1,5mm**

z.B. weber.pas marmolit Buntsteinputz 15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |                     |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44T509B</b> | <b>+</b> | <b>Buntstein-Dünnp.Reibstruktur 2,0mm</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | z.B. weber.pas marmolit Buntsteinputz 20 oder Gleichwertiges.  |       |       |                     |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T510         | +        | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers. |       |       |                     |       |
| <b>44T510A</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Buntstein-Dünnp.S.-Fa.</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | Farbe (Fa.): _____   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T511         | +        | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung.   |       |       |                     |       |
| <b>44T511A</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Dünnp. b.1,5mm fungizid/algizid</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | weber Biozid-Ausrüstung bis 1,5 mm.  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T511B</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Dünnp. 2mm fungizid/algizid</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | weber Biozid-Ausrüstung bis 2 mm.  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T511C</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Dünnp. 3mm fungizid/algizid</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | weber Biozid-Ausrüstung bis 3mm.   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44T511D</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Buntstein-Dünnp. fungizid/algizid</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | weber Biozid-Ausrüstung für Buntstein.   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44T515         | +        | Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis (Dickp.), in 1,5- bis 2-facher Dicke des Größtkorns (GK), in Reibstruktur, in Standardfarbe, für die der   |       |       |                     |       |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn.

**44T515A + WDVS Dickputz Reibstruktur GK 1,5mm**  
 z.B. weber.min freestyle Reibputz 15 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    0,00 m<sup>2</sup>    .....

**44T515B + WDVS Dickputz Reibstruktur GK 2mm**  
 z.B. weber.min Reibputz 20 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    0,00 m<sup>2</sup>    .....

**44T515C + WDVS Dickputz Reibstruktur GK 3mm**  
 z.B. weber.min Reibputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    0,00 m<sup>2</sup>    .....

**44T515D + WDVS Dickputz Reibstruktur GK 4mm**

.....    0,00 m<sup>2</sup>    .....

**44T516 + Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis, 8 bis 10 mm dick, in Kratzstruktur, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.**  
 Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn (GK).

**44T516A + WDVS Dickputz Kratzstruktur GK 2mm**

.....    0,00 m<sup>2</sup>    .....

**44T516B + WDVS Dickputz Kratzstruktur GK 3mm**  
 z.B. weber.min freestyle Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    0,00 m<sup>2</sup>    .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |                     |       |
|----------------|----------|--|--|---------------------|-------|
| <b>44T516C</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Dickputz Kratzstruktur GK 4mm</b>  |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 44T518         | +        | Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis, im Mittel 6 bis 8 mm dick, in einer Struktur nach Wahl des Auftraggebers, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers (AG).<br>Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn (GK). |  |                     |       |
| 44T518A        | +        | <b>WDVS Dickputz Struktur Wahl AG GK 2mm</b>   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 44T518B        | +        | <b>WDVS Dickputz Struktur Wahl AG GK 3mm</b>   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 44T518C        | +        | <b>WDVS Dickputz Struktur Wahl AG GK 4mm</b>   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 44T519         | +        | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Endbeschichtung des WDVS mit Dickputz aller Art (bei unterschiedlichen Ausführungen Durchschnittspreis).  |  |                     |       |
| 44T519A        | +        | <b>Az WDVS Dickputz Sonderfa.</b><br><br>Für eine Ausführung in Sonderfarbe (Sonderfa.) aus der Farbkarte des Herstellers mit Aufpreis nach Wahl des Auftraggebers.<br>Farbe: _____  |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |
| 44T520         | +        | Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Fassadenfarbe kunstharzgebunden (Farbe kunsth.).  |  |                     |       |
| 44T520A        | +        | <b>WDVS Farbe kunsth. Standard</b><br><br>In Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.<br>z.B. weber.ton variolast oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> |       |
|                |          | .....  |  |                     | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44T520B + WDVS Farbe kunsth. Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: \_\_\_\_\_

z.B. weber.ton variolast oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T521 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikatfarbe.

**44T521A + WDVS-Silikatfarbe Standard**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. weber.ton variosil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T521B + WDVS-Silikatfarbe Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: \_\_\_\_\_

z.B. weber.ton variosil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T522 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikonfarbe.

**44T522A + WDVS-Silikonfarbe Standard**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. weber.ton purosol oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44T522B + WDVS-Silikonfarbe Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: \_\_\_\_\_

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

z.B. weber.ton purosol oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44T525 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Farben aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung.

44T525A + **Az WDVS-Farbe fungizid/algizid**

weber Biozid-Ausrüstung.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44U1 + **WDVS-Instands. ohne zusätzlicher Dämmung (WEBER)**

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

Zur Ausführung kommen ausschließlich Sanierungssysteme aus Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör.

**Verarbeitung:**

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt insbesondere die laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Das instandzusetzende Wärmedämmverbundsystem ist zur Gänze, inklusive aller Dekorelemente (wie z.B. Sohlbänke, Fensterumrahmungen, Faschen, Gliederungen, Profilierungen, Quader- und Nutenteilungen, Bänder), wieder herzustellen.

Die Baustellenbesichtigung selbst ist unbedingt erforderlich, Mehrkosten aus Unkenntnis der Örtlichkeit und alle übrigen Besonderheiten des Baues (Erhaltungszustand der Fassade, Art und Form der Dekorelemente, udgl.) sind nicht möglich und werden von der Auftraggeberseite nicht anerkannt.

Weiters ist das scharfkantige Anarbeiten an Einbauten aller Art (Fenster, Türen, Stahlüberlager, Steinteile, Verblechungen udgl.) sowie die erforderlichen Abdekarbeiten (z.B. für Gesims- und Traufenbleche), falls dafür keine eigenen Positionen im LV vorgesehen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Im Rahmen der Sanierung des WDVS ist die vorhandene Fassade mit einer Fräse kreuzgitterförmig, je nach vorhandener Armierungsschichtdicke, bis in die Dämmschichte, ca. 3-5 mm tief und 8 mm breit, zu schlitzen. Das Rastermaß der Schlitzung liegt, je nach Ausmaß der schadhafte Flächen, zwischen 15 und 30 cm. Zur Sicherung von Eckrisse im Bereich von Fensterbänken, -stürzen und Wandöffnungen aller Art ist eine Diagonalarmierung aufzubringen.

Entstehende Kosten aller Transporte, der Schuttabfuhr und der Entsorgungskosten des Abbruch- und Schuttmaterials lt. Abfallwirtschaftsgesetz und aller sonstigen einschlägigen Verordnungen und Richtlinien, sind in den Einheitspreis einzurechnen.

**Sanierungssysteme mit Armierungsschicht 6-8 mm:**

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 7,0 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 6 mm erreichen. Die Armierung ist im äußeren Drittel eingebettet. Die Verdübelung erfolgt im noch feuchten Zustand der Armierungsschicht durch das

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

einzulegende Textilglasgittergewebe.

z.B. weber-terranova retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

44U101 + WDVS Instandsetzung einschließlich Verdübelung, Armierung 6-8 mm.

**44U101A + WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm**

Von Wänden und dergleichen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

z.B. weber-therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U2 + WDVS-Instands. mit Zusatzdämmg. (EPS-F) (WEBER)**

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

Zur Ausführung kommen ausschließlich Sanierungssysteme aus Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör.

**Verarbeitung:**

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt insbesondere die laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Das instandzusetzende Wärmedämmverbundsystem ist zur Gänze, inklusive aller Dekorelemente (wie z.B. Sohlbänke, Fensterumrahmungen, Faschen, Gliederungen, Profilierungen, Quader- und Nutenteilungen, Bänder), wieder herzustellen.

Die Baustellenbesichtigung selbst ist unbedingt erforderlich, Mehrkosten aus Unkenntnis der Örtlichkeit und alle übrigen Besonderheiten des Baues (Erhaltungszustand der Fassade, Art und Form der Dekorelemente, udgl.) sind nicht möglich und werden von der Auftraggeberseite nicht anerkannt.

Weiters ist das scharfkantige Anarbeiten an Einbauten aller Art (Fenster, Türen, Stahlüberlager, Steinteile, Verblechungen udgl.) sowie die erforderlichen Abdeckerarbeiten (z.B. für Gesims- und Traufenbleche), falls dafür keine eigenen Positionen im LV vorgesehen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Im Rahmen der Sanierung des WDVS ist die vorhandene Fassade mit einer Fräse kreuzgitterförmig, je nach vorhandener Armierungsschichtdicke, bis in die Dämmschichte, ca. 3-5

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

mm tief und 8 mm breit, zu schlitzen. Das Rastermaß der Schlitzung liegt, je nach Ausmaß der schadhafte Flächen, zwischen 15 und 30 cm. Zur Sicherung von Eckrisen im Bereich von Fensterbänken, -stürzen und Wandöffnungen aller Art ist eine Diagonalarmierung aufzubringen.

Entstehende Kosten aller Transporte, der Schuttabfuhr und der Entsorgungskosten des Abbruch- und Schuttmaterials lt. Abfallwirtschaftsgesetz und aller sonstigen einschlägigen Verordnungen und Richtlinien, sind in den Einheitspreis einzurechnen.

**Sanierungssysteme mit Armierungsschicht 6-8 mm:**

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 7,0 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 6 mm erreichen. Die Armierung ist im äußeren Drittel eingebettet. Die Verdübelung erfolgt direkt auf die EPS-F Dämmplatte.

z.B. weber-therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

44U204 + WDVS Instandsetzung einschl. Verdübelung, Armierung 6-8 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**44U204A + WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm EPS-F 5cm**

z.B. weber.therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U204B + WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm EPS-F 6cm**

z.B. weber.therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| PZZV              |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44U204C</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm EPS-F 7cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis:   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U204D</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm EPS-F 8cm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis:   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U220            | <b>+</b> | WDVS Instandsetzung im Sockelbereich, Armierung 6-8 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |           |               |                     |                     |
| <b>44U220A</b>    | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U220B</b>    | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U220C</b>    | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U220D</b>    | <b>+</b> | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 8cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|         |   |   |  |                     |       |
|---------|---|---|--|---------------------|-------|
| 44U222  | + | WDVS Instandsetzung im Sockelbereich, Armierung 6-8 mm, mit Polystyrol-Partikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-P. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |  |                     |       |
| 44U222A | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm EPS-P 5cm</b><br>z.B. weber.therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                              |  |                     |       |
|         |   | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U222B | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm EPS-P 6cm</b><br>z.B. weber.therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                              |  |                     |       |
|         |   | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U222C | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm EPS-P 7cm</b><br>z.B. weber.therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                              |  |                     |       |
|         |   | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U222D | + | <b>EPS-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm EPS-P 8cm</b><br>z.B. weber.therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....                              |  |                     |       |
|         |   | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U226  | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.  |  |                     |       |
| 44U226A | + | <b>Az WDVS EPS Untersicht f.WDVS-Instands.</b><br>Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.  |  |                     |       |
|         |   | .....   |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44U226B + Az WDVS EPS Gesimsummantelung f.WDVS-Instands.**

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen, abgerechnet die abgewickelte behandelte Fläche.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U226C + Az WDVS EPS Fensterfaschen f.WDVS-Instands.**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke, abgerechnet im äußeren Umfang.

..... 0,00 m .....

**44U226D + Az WDVS EPS Gaupe Attika f.WDVS-Instands.**

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44U230 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 85 bis 115 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.  
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).

**44U230A + Az EPS Dübel-Randzone -115 km/h H-10m GF III**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U230B + Az EPS Dübel-Randzone -115 km/h H-25m GF III**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U230D + Az EPS Dübel-Randzone -115 km/h H-10m GF II**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U230E + Az EPS Dübel-Randzone -115 km/h H-25m GF II**

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

|         |   |   |  |  |                     |       |
|---------|---|---|--|--|---------------------|-------|
| 44U230G | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115 km/h H-10m GF I</b>   |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U230H | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -115 km/h H-25m GF I</b>   |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U231  | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III). |  |  |                     |       |
| 44U231A | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -135 km/h H-10m GF III</b>   |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U231B | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -135 km/h H-25m GF III</b>   |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U231D | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -135 km/h H-10m GF II</b>  |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U231E | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -135 km/h H-25m GF II</b>  |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U231G | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -135 km/h H-10m GF I</b>   |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U231H | + | <b>Az EPS Dübel-Randzone -135 km/h H-25m GF I</b>   |  |  |                     |       |
|         |   |   |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| 44U3    | + | <b>WDVS-Instands. mit Zusatzdämmung (MW-PT) (WEBER)</b>   |  |  |                     |       |
|         |   | <b>Ständige Vertragsbestimmungen:</b>   |  |  |                     |       |
|         |   | Zur Ausführung kommen ausschließlich Sanierungssysteme aus Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör.   |  |  |                     |       |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

#### Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt insbesondere die laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Das Instandzusetzende Wärmedämmverbundsystem ist zur Gänze, inklusive aller Dekorelemente (wie z.B. Sohlbänke, Fensterumrahmungen, Faschen, Gliederungen, Profilierungen, Quader- und Nutenteilungen, Bänder), wieder herzustellen.

Die Baustellenbesichtigung selbst ist unbedingt erforderlich, Mehrkosten aus Unkenntnis der Örtlichkeit und alle übrigen Besonderheiten des Baues (Erhaltungszustand der Fassade, Art und Form der Dekorelemente, udgl.) sind nicht möglich und werden von der Auftraggeberseite nicht anerkannt.

Weiters ist das scharfkantige Anarbeiten an Einbauten aller Art (Fenster, Türen, Stahlüberlager, Steinteile, Verblechungen udgl.) sowie die erforderlichen Abdekarbeiten (z.B. für Gesims- und Traufenbleche), falls dafür keine eigenen Positionen im LV vorgesehen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Im Rahmen der Sanierung des WDVS ist die vorhandene Fassade mit einer Fräse kreuzgitterförmig, je nach vorhandener Armierungsschichtdicke, bis in die Dämmschicht, ca. 3-5 mm tief und 8 mm breit, zu schlitzten. Das Rastermaß der Schlitzung liegt, je nach Ausmaß der schadhafte Flächen, zwischen 15 und 30 cm. Zur Sicherung von Eckrisen im Bereich von Fensterbänken, -stürzen und Wandöffnungen aller Art ist eine Diagonalarmierung aufzubringen.

Entstehende Kosten aller Transporte, der Schuttabfuhr und der Entsorgungskosten des Abbruch- und Schuttmaterials lt. Abfallwirtschaftsgesetz und aller sonstigen einschlägigen Verordnungen und Richtlinien, sind in den Einheitspreis einzurechnen.

#### Sanierungssysteme mit Armierungsschicht 6-8 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von mindestens 7,0 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 6 mm erreichen. Die Armierung ist im äußeren Drittel eingebettet. Die Verdübelung erfolgt durch die Armierung auf die MW-PT Dämmplatte.

z.B. weber-therm retect®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

#### Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 44U301 | + | WDVS Instandsetzung einschl. Verdübelung, Armierung 6-8 mm, mit Mineralwollgedämmplatten (MW-PT).<br>Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke. |
|--------|---|--|

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|----------|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |          | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44U301A</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm MW-PT 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber-therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U301B</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm MW-PT 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber-therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U301C</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm MW-PT 7cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber-therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U301D</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS mit Dübel Armierung 6-8 mm MW-PT 8cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber-therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U320            | <b>+</b> | WDVS Instandsetzung im Sockelbereich, Armierung 6-8 mm, mit extrudierter Polystyrol-Hartschaumplatte XPS-R. |           |               |                     |                     |
|                   |          | Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.   |           |               |                     |                     |
| <b>44U320A</b>    | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 5cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber-therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U320B</b>    | <b>+</b> | <b>MW-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 6cm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber-therm rettec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HB-020+ABK-011

Preisangaben in EUR

#### 44U320C + MW-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 7cm

z.B. weber-therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 44U320D + MW-WDVS Sockel Armierung 6-8 mm XPS-R 8cm

z.B. weber-therm retec®-Sanierungssystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44U326 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art (MW).

#### 44U326A + Az WDVS MW Untersicht f.WDVS-Instands.

Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 44U326B + Az WDVS MW Gesimsummantelung f.WDVS-Instands.

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen, abgerechnet die abgewickelte behandelte Fläche.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

#### 44U326C + Az WDVS MW Fensterfaschen f.WDVS-Instands.

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke, abgerechnet im äußeren Umfang.

..... 0,00 m .....

#### 44U326D + Az WDVS MW Gaupe Attika f.WDVS-Instands.

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |                     |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------|-------|
| <b>44U326E</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS MW Höhe über 25 m f.WDVS-Instands.</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Teilflächen in einer Höhe oberhalb 25 m über dem Geländeniveau. Abgerechnet wird die Teilfläche, die die Höhengrenze überschreitet.  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330</b>  | <b>+</b> | <b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 85 bis 115 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10, H-25 beziehungsweise H-50 (bis 10 m, über 10 bis 25 m beziehungsweise über 25 bis 50 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III).</b> |       |       |                     |       |
| <b>44U330A</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-10m GF III</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330B</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-25m GF III</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330C</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-50m GF III</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330D</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-10m GF II</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330E</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-25m GF II</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330F</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-50m GF II</b>  |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |
| <b>44U330G</b> | <b>+</b> | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-10m GF I</b>   |       |       |                     |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | ..... |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44U330H           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-25m GF I</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U330I           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -115 km/h H-50m GF I</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331            | + | Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Mineralwolleplatten aller Art, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10, H-25 beziehungsweise H-50 (bis 10 m, über 10 bis 25 m beziehungsweise über 25 bis 50 m) und die Geländeform GF in römischen Zahlen (I, II, III). |           |               |                     |                     |
| 44U331A           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-10m GF III</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331B           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-25m GF III</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331C           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-50m GF III</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331D           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-10m GF II</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331E           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-25m GF II</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331F           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-50m GF II</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U331G           | + | <b>Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-10m GF I</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |   |  |           |               | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44U331H + Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-25m GF I**

0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U331I + Az MW Dübel-Randzone -135 km/h H-50m GF I**

0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U7 + Profile (WEBER)**

**Ständige Vertragsbestimmungen:**

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem Deckputz überzogen sind.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

**44U701 + Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium (Sockel-Abschlussprof.Alu) blank für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.**

**44U701A + WDVS Sockel-Abschlussprof. Alu 5 cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 5 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

0,00 m .....

**44U701B + WDVS Sockel-Abschlussprof. Alu 6 cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 6 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

0,00 m .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV              |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**44U701C + WDVS Sockel-Abschlussprof. Alu 7 cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 7 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44U701D + WDVS Sockel-Abschlussprof. Alu 8 cm**

z.B. weber.therm Sockelabschlussprofil, Dämmstoffstärke 8 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44U703 + Besondere Ausführung der Außenecken.**

**44U703B + WDVS Kantenschutzwinkel PVC**

Unter Verwendung eines stabilen Kantenschutzwinkels aus Kunststoff oder Metall zur Verbesserung des Schutzes gegen mechanische Beschädigungen an Gebäudekanten mit höherer Beanspruchung.

z.B. weber.therm PVC-Gewebeeckwinkel-grob, 10 x 15 cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44U704 + WDVS Dehnfugenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter in verschiedenen Längen in das WDVS einbinden, einschließlich Ausbilden einer schlagregensicheren dauerelastischen Dehnfuge, Zubehör und Befestigungsmittel. Ohne Unterschied der Dämmstoffdicke.**

**44U704A + WDVS Dehnfugenprofil Fläche**

z.B. weber.therm Dehnfugenprofil E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**44U704B + WDVS Dehnfugenprofil Innenecke**

z.B. weber.therm Dehnfugenprofil V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 44U705            | + | Abdichtung von Anschlussfugen eines WDVS Anschlussprofil bei Fenster- oder Türrahmen mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und Textilglasgitter.   |           |               |          |                     |
| <b>44U705A</b>    | + | <b>WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm Anschlußprofil mit grobem Armierungsgewebe oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |          |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m   | .....               |
| 44U706            | + | WDVS Fugendichtband zur Ausbildung einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster, Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.  |           |               |          |                     |
| <b>44U706A</b>    | + | <b>WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b. 9 mm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Schlagregendichtheit > = 300 Pa, für Fugenbreiten 3 bis 9 mm.<br>z.B. weber.therm Fugendichtband 2 mm oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |          |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m   | .....               |
| <b>44U706B</b>    | + | <b>WDVS Fugendichtband 600Pa üb.9 b. 18 mm</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | Schlagregendichtheit > = 600 Pa, für Fugenbreiten über 9 bis 18 mm.<br>z.B. weber.therm Fugendichtband 4 mm oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               |          |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m   | .....               |
| 44U707            | + | WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.  |           |               |          |                     |
| <b>44U707A</b>    | + | <b>WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | z.B. weber.therm Tropfkantenprofil oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |          |                     |
|                   |   |   |           |               | 0,00 m   | .....               |
| <b>44U8</b>       | + | <b>Deckbeschichtungen von instandg. WDVS (WEBER)</b>  |           |               |          |                     |
|                   |   | <b>Ständige Vertragsbestimmungen:</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | <b>Putzarten, Farben:</b>   |           |               |          |                     |
|                   |   | Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt.<br>Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position |           |               |          |                     |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton.

**Reibstruktur:**

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden nachfolgend als Reibstruktur bezeichnet.

**Kratzputz:**

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei Verwendung von kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird die Armierungsschicht vorher aufgeraut.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

44U803 + Endbeschichtung des instandg. WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44U803A + WDVS Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm**

z.B. weber.pas Silikatputz 20 mit Rollkorn oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U803B + WDVS Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm**

Mit Rillenstruktur 3 mm.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U803C + WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm**

z.B. weber.pas Silikatputz 15 Korn an Korn oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011    Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |                           |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------------|
| <b>44U803D</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 2 mm</b>   |       |       |                           |
|                |          | z.B. weber.pas Silikatputz 20 Korn an Korn oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |       |       |                           |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
| <b>44U803E</b> | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 3 mm</b>   |       |       |                           |
|                |          | Mit Reibstruktur 3 mm.   |       |       |                           |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
| 44U804         | +        | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnp. (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe (S.-Farbe) aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers.  |       |       |                           |
| <b>44U804A</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe</b>  |       |       |                           |
|                |          | Bis 1,5 mm.<br>Farbe: _____  |       |       |                           |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
| <b>44U804B</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Silikat-Dünnp. 2 mm S.-Farbe</b>  |       |       |                           |
|                |          | Bis 2 mm.<br>Farbe: _____  |       |       |                           |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
| <b>44U804C</b> | <b>+</b> | <b>Az WDVS Silikat-Dünnp. 3 mm S.-Farbe</b>  |       |       |                           |
|                |          | Bis 3 mm.<br>Farbe: _____  |       |       |                           |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0,00 m <sup>2</sup> ..... |
| 44U805         | +        | Endbeschichtung des instandg. WDVS mit Silikat-Silikon-Dünnp. (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. |       |       |                           |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44U805A</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 2 mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Mit Rillenstruktur 2 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U805B</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rillenstr. 3 mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Mit Rillenstruktur 3 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U805C</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Reibstr. 1,5 mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Mit Reibstruktur 1,5 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U805D</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Reibstr. 2 mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Mit Reibstruktur 2 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U805E</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikat/Silikon Dünnp.Rill.str. 3 mm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Mit Rillenstruktur (Rill.str.) 3 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U806            | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe (S.-Farb) aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| <b>44U806A</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. b.1,5 mm S.-Farb</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 1,5 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Farbe: _____   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.          | Z        | Beschreibung der Leistung  |           |               |                     | W                   |
|-------------------|----------|--|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| PZZV              |          | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            | Positionspreis      |
| LB-HB-020+ABK-011 |          |  |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| <b>44U806B</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. 2 mm S.-Farb</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 2 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Farbe: _____   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U806C</b>    | <b>+</b> | <b>Az WDVS Sil/Silikon-Dünnp. 3 mm S.-Farb</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Bis 3 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Farbe: _____   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U807            | <b>+</b> | Endbeschichtung des instandg. WDVS mit Silikon-Dünnp. (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| <b>44U807A</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.pas Silikonharzputz 20 mit Rollkorn oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U807B</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | Mit Rillenstruktur 3 mm.   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U807C</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5 mm</b>  |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.pas Silikonharzputz 15 Korn an Korn oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| <b>44U807D</b>    | <b>+</b> | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2 mm</b>   |           |               |                     |                     |
|                   |          | z.B. weber.pas Silikonharzputz 20 Korn an Korn oder Gleichwertiges.  |           |               |                     |                     |
|                   |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               |                     |                     |
|                   |          | .....  | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               |                     | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH            |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |                     | Preisangaben in EUR |
| 44U807E           | + | <b>WDVS Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3 mm</b><br>Mit Reibstruktur 3 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U808            | + | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe (S.-Farbe) aus der Farbkarte des Herstellers (mit Aufpreis) nach Wahl des Auftraggebers. |           |               |                     |                     |
| 44U808A           | + | <b>Az WDVS Silikon-Dünnp. b.1,5 mm S.-Farbe</b><br>Bis 1,5 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U808B           | + | <b>Az WDVS Silikon-Dünnp. 2 mm S.-Farbe</b><br>Bis 2 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U808C           | + | <b>Az WDVS Silikon-Dünnp. 3 mm S.-Farbe</b><br>Bis 3 mm.<br>Farbe: _____  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U811            | + | Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung.  |           |               |                     |                     |
| 44U811A           | + | <b>Az WDVS Dünnp. b.1,5 mm fungizid/algizid</b><br>weber Biozid-Ausrüstung bis 1,5 mm..   |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U811B           | + | <b>Az WDVS Dünnp. 2 mm fungizid/algizid</b><br>weber Biozid-Ausrüstung bis 2 mm.  |           |               |                     |                     |
|                   |   | .....   | .....     | .....         | 0,00 m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr.<br>PZZV  | Z | Beschreibung der Leistung   |           |               | Menge | EH             | W<br>Positionspreis |
|-------------------|---|---|-----------|---------------|-------|----------------|---------------------|
|                   |   | Lohn  | Sonstiges | Einheitspreis |       |                |                     |
| LB-HB-020+ABK-011 |   |   |           |               |       |                | Preisangaben in EUR |
| 44U811C           | + | <b>Az WDVS Dünnp. 3 mm fungizid/algizid</b><br>weber Biozid-Ausrüstung bis 3 mm.  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U815            | + | Endbeschichtung des instandg. WDVS mit kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis, in 1,5- bis 2-facher Dicke des Größtkorns (GK), in Reibstruktur, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn. |           |               |       |                |                     |
| 44U815A           | + | <b>WDVS Dickputz Reibstruktur GK 1,5 mm</b><br>z.B. weber.min freestyle Reibputz 15 oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U815B           | + | <b>WDVS Dickputz Reibstruktur GK 2 mm</b><br>z.B. weber.min freestyle Reibputz 20 oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U815C           | + | <b>WDVS Dickputz Reibstruktur GK3 mm</b><br>z.B. weber.min freestyle Reibputz 30 oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |
| 44U816            | + | Endbeschichtung des instandg. WDVS mit kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis, 8 bis 10 mm dick, in Kratzstruktur, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.<br>Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn (GK).                         |           |               |       |                |                     |
| 44U816A           | + | <b>WDVS Dickputz Kratzstruktur GK 2 mm</b>  |           |               | 0,00  | m <sup>2</sup> | .....               |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

**44U816B + WDVS Dickputz Kratzstruktur GK 3 mm**  
 z.B. weber.min freestyle Kratzputz 30 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

44U819 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Endbeschichtung des WDVS mit Dickputz aller Art (bei unterschiedlichen Ausführungen Durchschnittspreis).

**44U819A + Az WDVS Dickputz Sonderfarbe**  
 Für eine Ausführung in Sonderfarbe aus der Farbkarte des Herstellers mit Aufpreis nach Wahl des Auftraggebers.  
 Farbe: \_\_\_\_\_

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

44U821 + Oberflächenbeschichtung der Deckbeschichtung des instandgesetzten WDVS mit Silikatfarbe.

**44U821A + WDVS Silikatfarbe Standard**  
 In Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 z.B. weber.ton variosil Silikatanstrich oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

**44U821B + WDVS Silikatfarbe Sonderfarbe**  
 In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.  
 Farbe: \_\_\_\_\_  
 z.B. weber.ton variosil Silikatanstrich oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 m<sup>2</sup>      .....

44U822 + Oberflächenbeschichtung der Deckbeschichtung des instandgesetzten WDVS mit Silikonfarbe.

**44U822A + WDVS Silikonfarbe Standard**  
 In Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV gedruckt am 01.06.2015

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020+ABK-011      Preisangaben in EUR

z.B. weber.ton purosol Silikonanstrich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

**44U822B + WDVS Silikonfarbe Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: \_\_\_\_\_

z.B. weber.ton purosol Silikonanstrich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

44U825 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Farben aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung.

**44U825A + Az WDVS Farbe fungizid/algizid**

weber Biozid-Ausrüstung.

..... 0,00 m<sup>2</sup> .....

---

**LG 44      Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)      Summe      .....**

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

| LG              | BEZEICHNUNG                    | HB-020+ABK-011 | Summe            |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 10              | Putz                           |                | ..... EUR        |
| 44              | Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) |                | ..... EUR        |
| <b>Summe LV</b> |                                |                | <b>..... EUR</b> |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

#### Nachlässe / Aufschläge

| LG | Bezeichnung                                 | Gesamt           |
|----|---|------------------|
| 10 | Putz  | ..... EUR        |
|    | % Aufschlag/Nachlass                        | ..... %          |
|    | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass       | ..... EUR        |
|    | <b>Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass</b> | <b>..... EUR</b> |
| 44 | Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)              | ..... EUR        |
|    | % Aufschlag/Nachlass                        | ..... %          |
|    | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass       | ..... EUR        |
|    | <b>Summe LG 44 inkl. Aufschlag/Nachlass</b> | <b>..... EUR</b> |
| LV | <b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>     | <b>..... EUR</b> |
|    | % Aufschlag/Nachlass                        | ..... %          |
|    | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass       | ..... EUR        |
|    | <b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b> | <b>..... EUR</b> |
|    | <b>Gesamtpreis</b>                          | <b>..... EUR</b> |
|    | <b>zuzüglich . . . . % USt.</b>             | <b>..... EUR</b> |
|    | <b>Angebotspreis</b>                        | <b>..... EUR</b> |

**Ergänzungstexte Hochbau**  
**Ausschreibungstexte WEBER**Geschlossenes LV  
**SCHLUSSBLATT**

gedruckt am 01.06.2015

| Bezeichnung                       | Gesamt           |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Summe LV</b>                   | ..... <b>EUR</b> |
| <b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b> | ..... <b>EUR</b> |
| <b>Gesamtpreis</b>                | ..... <b>EUR</b> |
| <b>zuzüglich . . . . % USt.</b>   | ..... <b>EUR</b> |
| <b>Angebotspreis</b>              | ..... <b>EUR</b> |

## Ergänzungstexte Hochbau

### Ausschreibungstexte WEBER

Geschlossenes LV

gedruckt am 01.06.2015

#### INHALTSVERZEICHNIS

| LG | BEZEICHNUNG                           | Seite |
|----|---------------------------------------|-------|
|    | Ständige Vorbemerkung der LB          | 1     |
| 10 | Putz                                  | 2     |
| 44 | Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)        | 102   |
|    | Zusammenstellung der Leistungsgruppen | 202   |
|    | Nachlässe / Aufschläge                | 203   |
|    | Schlussblatt                          | 204   |

#### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantenummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“