

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>P V ZZ w G K</i>
		<i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>
			<i>Positionspreis</i>

44 **Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)** ZIB 17 200504

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS verwendet.

Zur Ausführung kommen, sofern dafür eine europäische technische Zulassung ausgestellt werden kann, Systeme mit einer CE-Kennzeichnung. Als Eignungsnachweis für alle anderen Anwendungen gilt die Übereinstimmung mit den ÖNORMEN. Es werden Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör verwendet.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber das Vorliegen einer aufrechten europäischen technischen Zulassung beziehungsweise die Übereinstimmung mit den ÖNORMEN nach.

Untergrundeigenschaften:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Ausführung des WDVS auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM (B 6410) kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

Wenn nicht anders angegeben, wird - soweit bei bestimmten Dämmstoffen und neuwertigen unverputzten Untergründen (Neubau) gemäß ÖNORM eine zusätzliche mechanischen Befestigung nicht erforderlich ist - das WDVS ausschließlich geklebt ausgeführt.

Eine etwaige zusätzliche mechanische flächige Befestigung (z.B bei verputzten Fassaden oder bei MW-PT mit liegender Faser) oder eine Verdübelung in den Randzonen wird durch eigene Positionen geregelt.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen (z.B. ÖNORM B 6410).

Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Personalqualifikation:

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung des Systemherstellers. Der Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals wird auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

Schlagbeanspruchung:

Alle Fassaden werden in einer Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (gemäß ETAG 004) ausgeführt. Fassadenteile mit höherer Schlagbeanspruchung, Nutzungskategorie I, sind durch eine Aufzählung geregelt.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen nach ÖNORM B 6410, Anhang C: Prüfungen für die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen, gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. Etwaige bei den Prüfungen entstandene Schäden

Positionnummer ZA Positionstext

Menge EH

P V ZZ w G K

Preisanteile

Positionspreis

behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.
Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Abschlussstreifen / Sockel:

Der Begriff Abschlussstreifen wird in der Folge für untere Fassadenabschlüsse verwendet, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung).

Der Begriff Sockel wird in der Folge als Gliederungselement der Gestaltung verwendet.
Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert.

Produktdeklaration:

Hat der Auftraggeber vom Bieter eine Produktdeklaration verlangt, gilt diese als Vertragsbestandteil, etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich.

44 06**WDVS mit Resol-Hartschaumplatten****Z**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Unterputz (UP) Nennschichtdicke 8 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Unterputzdicke von mindestens 7,0 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens den Wert von 5 mm erreichen. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

44 06 01

WDVS aus Resol-Hartschaumplatten

Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 20 - 24$ mm: 0,025 W/mK, 25 - 44 mm: 0,024 W/mK, ab 45 mm: 0,022 W/mK, Unterputz Nennschichtdicke 8 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung. Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

44 06 01 A**WDVS Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD5cm****Z**

Z. B. weber.therm plus ultra WDVS mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 5 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn :

Sonstiges :

m2 Einheitspreis : EUR

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

44 06 01 B WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD6cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 6 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 C WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD7cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 7 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 D WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD8cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 8 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 E WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD9cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 9 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 F WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD10cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 10 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

44 06 01 G WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD12cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 12 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 H WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD14cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 14 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 I WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD16cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 16 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 06 01 J WDV5 Resol-Hartschaumplatte UP8mm DD18cm Z

Z. B. weber.therm plus ultra WDV5 mit weber.therm plus ultra Klebe- und Armierungsspachtel, weber.therm 022 plus ultra Dämmplatte 18 cm, weber.therm Textilglasgittergewebe grob und Oberputz in eigener Position - Untergruppe 4420, oder gleichwertiges System.

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 20 Oberputze für WDV5

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzarten, Farben:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH Preisanteile P V ZZ w G K Positionspreis

Reibstruktur:

Dünnpütze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.

Kratzputz:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

44 20 05 Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

44 20 05 C WDVS Silikat/Silikon-Dünnp. Reibstr. 1,5 mm Z
 Z. B. weber.pas extraClean Korn an Korn 1,5 mm (R930) oder Gleichwertiges.

Lohn : -----
 Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 20 05 D WDVS Silikat/Silikon-Dünnp. Reibstr. 2 mm Z
 Z. B. weber.pas extraClean Korn an Korn 2,0 mm (R430) oder Gleichwertiges.

Lohn : -----
 Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 20 16 Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzvergütetem Dickputz auf Kalkzementbasis (Dickp.), 8 bis 10 mm dick, in Kratzstruktur, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
 Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn.

44 20 16 B WDVS Dickputz Kratzstruktur GK3 mm Z
 Z. B. weber.min freestyle KP Kratzputz 3,0 mm (K440) oder Gleichwertiges.

Lohn : -----
 Sonstiges : -----

m2 Einheitspreis : ----- EUR -----

44 Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) -----

Zusammenstellung (EUR)

LG 44	Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	-----
<hr/>		
	Leistungssumme	-----
	----- % Aufschlag/Nachlass	-----
	Aufschlag/Nachlass Pauschal	-----
<hr/>		
	Gesamtpreis in EUR	-----
	Umsatzsteuer 20,00 %	-----
<hr/>		
	Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR	-----

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung