



weberxerm 861

Flex-Klebemörtel



**we
care**



Universal-Flexkleber

- verzögerter Schnellkleber
- für Großformate und Glasmosaik
- auf allen Verbundabdichtungen
- auch in Dauerunterwasserbereichen
- für innen und außen

weberxerm 861



Der neue Universal-Flexkleber weberxerm 861 verfügt über ein extrem breites Anwendungsspektrum. Er eignet sich für die Verlegung beliebiger Formate und Materialien auf Boden und Wand.

Gleich, ob Glasmosaik, Feinsteinzeug oder Naturstein verlegt werden soll – für den hellen Dünn- und Mittelbettmörtel stellt dies alles kein Problem dar. Er eignet sich daher hervorragend für Flächen mit Wechselbelägen wie beispielsweise Bordüren usw. Auch speziellen Anforderungen, wie in Schwimmbädern oder auf Fußbodenheizung, ist er spielend gewachsen. Anders als viele so genannte Universalkleber, die lediglich für zwei oder drei unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden können, deckt weberxerm 861 mindestens 90 Prozent aller im Arbeitsalltag anfallenden Aufgaben ab und kann daher zu Recht als wirklich universeller Kleber bezeichnet werden.

Verzögerter Schnellkleber: schnell und gutmütig zugleich

Neben dieser einzigartigen Vielseitigkeit weist weberxerm 861 auch sehr gute Verarbeitungseigenschaften auf. Er überzeugt vor allem durch sehr gute Rückseitenbenetzung und hervorragende Standfestigkeit bei Großformaten bei gleichzeitig komfortabler Konsistenz. Der Kleber ist nach 16 Stunden begeh- und verfugbar. Gleichzeitig erleichtert der „verzögerte Schnellkleber“ Fliesenlegern die Arbeit durch eine lange klebeoffene Zeit.

Produktbeschreibung

- verzögerter Schnellkleber
- für Großformate und Glasmosaik
- auf allen Verbundabdichtungen
- auch in Dauerunterwasserbereichen (KSW-Empfehlung)
- geschmeidige Konsistenz bei gleichzeitig extremer Standfestigkeit



weberxerm 861

Flex-Klebermörtel, Universal



Anwendungsgebiet

- perfekt für Großformate und Glasmosaik an Wand und Boden
- auch für Schwimmbäder
- geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften


- C2 TE / SI nach DIN EN 12004
- extrem standfest
- verzögerter Schnellkleber

Details

Farbton: Hellgrau

Materialbedarf


6 mm Zahnung:	ca. 1,9 kg/m ²
8 mm Zahnung:	ca. 2,3 kg/m ²
10 mm Zahnung:	ca. 2,9 kg/m ²
Mittelbettzahnung:	ca. 4,1 kg/m ²




UNIVERSELL
EINSETZBAR



KOMFORTABLE
VERARBEITUNGSZEIT,
SCHNELLE BEGEBARKEIT




FLEXIBEL



FÜR ALLE
ABDICHTUNGSARTEN



FÜR ALLE
FUSSBODEN-
HEIZSYSTEME



EXTREM
STANDFEST