



webertherm timberflex

Klebspachtel speziell
für Holz- und
Bitumenuntergründe

Neu!



we
care

Klebspachtel

- Speziell für Holz - und Bitumenuntergründe
- Hohe Klebekraft
- Hoch flexibel und dehnfähig



webertherm timberflex

Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Dämmplatten bei webertherm Fassadensystemen, speziell auf Holz- und bitumöse Untergründe.

Produktbeschreibung

webertherm timberflex ist ein werksmäßig hergestellter Trockenmörtel.

Zusammensetzung

Zement, organische Vergütung, ausgewählte Sande, Additive.

Produkteigenschaften

- hoch flexibel und dehnfähig
- hohe Klebekraft
- einfaches Verarbeiten
- systemgeprüft gem. ETAG 004

Hinweise

- Unterste Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: +5°C Umluft und Baukörper
- Fassaden sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starken Wind zu schützen
- Bei der Verarbeitung sind die letztgültigen Normen bzw. Verarbeitungsrichtlinien einzuhalten.
- Durch die Art des Untergrund des Auftrags kann der Verbrauch variieren.
- Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Altanstrichen sein. Untergrundvorbereitungen gemäß einschlägiger Normen.

Verarbeitung

- Mit reinem Wasser in nicht rostendem Gefäß anrühren (ca. 5 l/25 kg Sack).
- Der Klebspachtel dürfen keine Zusätze beigemischt werden.
- Das Auftragen erfolgt vollflächig mittels Zahnpachtel.

webertherm timberflex

Neu!

Klebspachtel



Anwendungsgebiet

- zum Verkleben von Dämmplatten im webertherm WDVS
- speziell für Holzuntergründe

Produkteigenschaften

- hohe Klebekraft
- hoch flexibel und dehnfähig
- einfaches Verarbeiten

Details

- Wasserbedarf: ca. 5 l /25 kg
- Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² bei vollflächigem Auftrag

Verpackungseinheit

- Sack à 25 kg