

weberprim Silikongrund

Grundierung

Anwendungsgebiet

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet

Zum festigen mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark bzw. ungleich saugender Wandflächen.

Produktbeschreibung

weberprim Silikongrund ist eine Grundierung

Zusammensetzung

wässriges Silikonharz

Technische Werte

Allgemeine Hinweise

- Während der Verarbeitung und Austrocknung der Grundierung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
- Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund ist gemäß ÖNORM B 2230, Teil 2 vorzubereiten. Untergründe müssen frei von Verunreinigungen wie Ruß, Schalölresten usw. und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.

Verarbeitungsschritte

- Die Grundierung 1:1 mit Wasser verdünnt satt vorstreichen.
- Nicht zu beschichtende Bauteile gut abdecken. Grundierung sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach ca. 12 Stunden überarbeitbar.
- Vor Gebrauch gut schütteln!

Verbrauch / Ergiebigkeit

unverdünnt : ca. 0,1 kg/m² ca. 100,0 m² / 10 kg

Produktdetails

Lagerung:

Bei kühler, frostfreier Lagerung ist das Material 1 Jahr lagerfähig.

weberprim Silikongrund

Grundierung

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Kanister	10 kg
