

## Weberprim Putzgrund

Putzgrund eingefärbt

Grundierung für mineralische, glatte und unterschiedlich saugende Untergründe

Anwendungsgebiet	Produkteigenschaften
<ul style="list-style-type: none"><li>• Innen- &amp; Außenbereich</li><li>• Schafft einen Saugausgleich</li><li>• Für pastöse Oberputze auf Webertherm WDVS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untergrundegalierend</li><li>• Reduziert das Saugverhalten des Untergrundes</li><li>• Verarbeitungsfertig</li><li>• Eingefärbt</li></ul>

### Anwendungsgebiet

Zur Egalisierung ungleichmäßig saugender Untergründe, zur Verbesserung der Haftung und als Voranstrich für dünn-schichtige Edelputze.

### Produktbeschreibung

Weberprim Putzgrund ist ein eingefärbter Putzgrund.

### Zusammensetzung

Organisches Bindemittel, alkalibeständige Farbpigmente, feine Sande

### Technische Werte

Durchtrocknungszeit: 60 Min.

### Qualitätssicherung

Weberprim Putzgrund unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Untergrundvorbereitung

Die Mauerwerks- oder Putzflächen müssen trocken, fest und frei von Verschmutzungen, sowie bewegungs- und schwindungsfrei sein. Weiters muss der Untergrund frei von Schimmel, Algen, Salzen, Schalungsölen und Ausblühungen oder Verfärbungen sein.

### Verarbeitungsschritte

- Der Mörtel wird sofort nach dem Mischen zügig verarbeitet und somit die gute Fließfähigkeit genutzt. Die Fließfähigkeit nimmt jedoch temperaturabhängig nach 10-15 Minuten ab (20 Grad).
- Eine zu hohe Auftragsmenge kann zu einer Filmbildung (Glanz) und damit zu Haftungsproblemen der nachfolgenden Beschichtung führen.
- Der Grundierung dürfen keine Zusätze zugemischt werden. Während der Verarbeitung und Austrocknung der Grundierung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken. Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

### Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> ca. 100 m<sup>2</sup> / 20 kg

Auftragswerkzeug: Rolle, Pinsel

### Produktdetails

Farbton: weiß, gelb, rot, grau, grün

Lagerung: Das ungeöffnete Originalgebände trocken, frostfrei lagern – mind. 12 Monate lagerfähig

### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Eimer	5 kg
Eimer	20 kg

## Weberprim Putzgrund

Putzgrund eingefärbt

---

### Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produktes sind die entsprechenden Sicherheitshinweise zu beachten. Sicherheitsdatenblatt unter [www.sg-weber.at](http://www.sg-weber.at) abrufen oder anfordern.

---

### Rechtliche Hinweise

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Unsere Planungs- und Verarbeitungshinweise sowie alle anwendbaren technischen Richtlinien, Normen und Verarbeitungsbedingungen, insbesondere ÖNORMEN, sind entsprechend einzuhalten. Es gelten unsere AGB.

---